

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA



## **DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO DAS RUAS E AVENIDA DO BAIRRO PADRE DUÍLIO**

### **CONSIDERAÇÕES:**

a) Vida do projeto em anos (10 anos)

### **CÁLCULO DO NÚMERO “N”**

Numero de repetições dos eixos dos veículos, equivalentes a solicitações do eixo padrão rodoviário 18.000 lbs dado pela formula.

$$N = 365 \times TDMA \times P \times FV \times FR \times FD$$

TDMA – Tráfego diário médio anual

P – Período de projeto (adotado = 10,0 anos)

FV – Fator de Veículos

FR – Fator climático regional (adotado = 1,0)

FD – Fator direcional (considerado como sendo 50% no caso de rodovia de pista simples)

### **FV – FATOR DE VEÍCULOS**

$$FV = FE \times FC$$

FE – Fator de Eixos

FC – Fator de Carga

**FEq - FATOR DE EQUIVALÊNCIA MÉTODO AASHTO**

$FEq = (P/7,77)^{4,32}$  – Para eixos simples de roda simples

$FEq = (P/8,17)^{4,32}$  – Para eixos simples de roda dupla

$FEq = (P/15,08)^{4,14}$  – Para eixos tandem duplo

$FEq = (P/22,95)^{4,22}$  – Para eixos tandem triplo

P – Carga em relação ao eixo padrão rodoviário 80,0 KN

**ESTUDO DO TRÁFEGO DIÁRIO MÉDIO ANUAL – (TDMA)**

<b>TDMA</b>	<b>TIPO DE VEÍCULOS</b>	<b>EIXOS SIMPLES</b>	<b>EIXOS TANDEM</b>	<b>Nº EIXOS</b>
250	VEÍCULOS LEVE 2C	2		500
60	VEÍCULOS ONIBUS 2C	2		120
85	VEÍCULOS MÉDIOS PESADOS 2C	2		170
180	VEÍCULOS MÉDIOS PESADOS 3C	1	2	540
80	VEÍCULOS SEMI-REBOQUE 2S3	2	3	400
<b>655</b>				<b>1730</b>

<b>EIXOS SIMPLES</b>	<b>FREQUENCIA</b>	<b>PERCENTAGEM</b>	<b>FATOR EQUIVAL.</b>	<b>EQUIVALENCIA</b>
<b>T</b>				
<b>2</b>	350	20,23	0,0028	0,06
<b>4</b>	100	5,78	0,0457	0,26
<b>6</b>	50	2,89	0,2635	0,76
<b>7,5</b>	120	6,94	0,6910	4,80
<b>10</b>	170	9,83	2,3944	23,54
<b>EIXO TANDEM</b>				
<b>T</b>				
<b>17</b>	540	31,21	1,6424	51,26
<b>25,5</b>	400	23,12	1,5599	36,07
<b>SOMATÓRIOS</b>	<b>1730</b>	<b>100,00</b>		<b>116,75</b>

$n = TDMA \times FE$   
 $n$  – número de eixos

$$FC = [\sum (p_j) \times (FC)_j] / 100$$

$$100 \times FC = 116,75$$

$$FE = 1.730 / 655 = 2,64$$

$$FE = 2,64$$

$$FC = 1,168$$

#### CÁLCULO DO FV

$$FV = FE \times FC$$

$$FV = 2,64 \times 1,168$$

$$FV = 3,08$$

#### CÁLCULO DO NUMERO "N"

$$N = 365 \times TDMA \times P \times FV \times FR \times FD$$

$$N = 365 \times 655 \times 10 \times 3,08 \times 1,0$$

$$N = 7,36 \times 10^5$$

$$\text{ATODADO } N = 7,3 \times 10^5$$

DETERMINAÇÃO DO TIPO DE CAPA ASFÁLTICA COM  $N \leq 10^6$  - Tratamento Superficial Duplo = Espessura 2,5 CM

#### DIMENSIONAMENTO DA CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO

$$HCP = 77,67 \times N^{0,0482} \times CBR^{-0,598} \text{ (Sub-Leito)}$$

CBR DO SUB-LEITO ADOTADO CONFORME RELATÓRIO DE ENSAIOS = 11,5 %

$$HCP = 77,67 \times (7,36 \times 10^5)^{0,0482} \times 11,5^{-0,598} \text{ (Sub-Leito)}$$

$$HCP = 34,57 \text{ cm}$$

### **CÁLCULO DAS ESPESSURAS DAS CAMADAS**

Com estes elementos, utilizamos a formulação acima ou os gráficos, que fornecem a espessura do pavimento em função do IS do Sub-leito, do IS mínimo da Base (20%) e do Número N. empregamos o sistema de equações abaixo:

$$R.KR + B.KB \geq H20$$

$$1,2 \times 2,5 + B \times 1,0 \geq 20$$

$$B \geq 20 - 3,0$$

$$B \geq 17,00$$

Com base de 17 cm, tem-se:

$$R.KR + B.KB + SB.KSB \geq Ht$$

$$3,0 + B \times 1,0 + HSB \times 1,00 \geq 34,57$$

$$3,0 + 17,0 + HSB \geq 34,57$$

$$HSB \geq 34,57 - 20$$

$$HSB \geq 14,57$$

Ou seja, a espessura adotada para a Sub-Base será de 15 cm

### RESULTADOS OBTIDOS

Espessura do Revestimento = 2,5 cm

Espessura da Base = 17,0 cm

Espessura da Sub-base = 15,0 cm

CAMADA DO PAVIMENTO (Ht)	2,5 cm	CAPA ASFÁLTICA
	17,0 cm	BASE
	15,0 cm	SUB-BASE
		SUB-LEITO