




MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial nº 034/2019, de 18 de abril de 2019
Tipo: Menor preço por Item

Ata da reunião de Abertura do Pregão Presencial **nº034-2019**. Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezenove às 8:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, reuniu-se o Pregoeiro Marcio Antonio da Silva e Equipe de Apoio nomeada pela Portaria nº6413-2019, composta pelos servidores Yasmim Silva Zonta e Clarice Olivo, para procederem abertura e julgamento do Pregão Presencial **nº034-2019**, que objetiva: FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS, MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. O critério de julgamento será analisado pelo menor preço por item. Dando início aos trabalhos foram credenciadas as empresas: **GUIOMAR VALERIA GOMES ME**, inscrita no CNPJ. 27.222.646/0001-70, representada por Marcos Pinheiro de Souza, portador do CPF.924.377.452-20; **MARCOS S.BIUDES-ME**, inscrito no CNPJ.08.257.279/0001-03, representado por Samir Cezar Pasqualotto, portador do CPF. 550.946.601-44; **FERRARI CEL LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ. 11.350.664/0001-05, representada por Dhiego da Silva Costa, portador do CPF. 060.888.901-69; **AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME**, inscrita no CNPJ. 13.234.712/0001-17, representada por Amauri Roberto de Araujo, portador do CPF. 725.645.391-49; **OLMI INFORMATICA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ. 00.789.321/0001-17, representada por Andrey Ricardo Ioris, portador do CPF.907.910.101-04; **ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME**, inscrita no CNPJ. 21.445.783/0001-97, representada por Alexandre Venso Bonfim, portador do CPF.022.011.561-31; **J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.778.799/0001-44, representado por João Paulo Simão, portador do CPF. 761.790.101-10; **LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME**, inscrita no CNPJ. 22.328.534/0001-84, representada por Fagner de Almeida Ramos, portador do CPF. 695.609.271-91; Após a fase de credenciamento passou-se a abertura dos envelopes de propostas das empresas: **GUIOMAR VALERIA GOMES ME**: apresentou proposta no valor total de R\$ 1.555.974,15 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos); **MARCOS S.BIUDES-ME**: apresentou proposta no valor total de R\$ 327.162,56 (trezentos e vinte sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); **FERRARI CEL LTDA-EPP**: apresentou proposta no valor total de R\$ 1.451.941,29 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e um reais, novecentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos); **AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME**: apresentou proposta no valor total de R\$ 1.407.183,83 (hum milhão, quatrocentos e sete mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e três centavos); **OLMI INFORMATICA LTDA-EPP**: apresentou proposta no valor total de R\$ 1.056.119,00 (hum milhão, cinquenta e seis mil, cento e dezenove reais); **ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME**: apresentou proposta no valor total de R\$ 1.399.097,73 (hum milhão, trezentos e noventa e nove mil, noventa e sete reais e setenta e três centavos); **J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA-ME, ME**: apresentou proposta no valor total de R\$ 1.184.427,71 (hum milhão, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte sete reais e setenta e um centavos); **LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME**: apresentou proposta no valor total de R\$ 1.198.233,13 (hum milhão, cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e três reais e treze centavos).



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



Passou-se a fase de lances, sendo classificada preliminarmente, conforme tabela abaixo:


Item	Código	Unidade	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Empresas Vencedoras:
1	41615	Unidade	003	ANTENA OMNI MIMO 2X2 5.45/5.85GHZ 13DBI: ANTENA OMNI COM MINIMA DE POTENCIA DE 13DBI, DEVE OPERAR A UMA FREQUENCIA MINIMA DE 5.45GHZ E MAXIMA DE 5.85GHZ; LARGURA DE FEIXE DE ELEVAÇÃO DE 7°; POLARIZAÇÃO LINEAR DUPLA; MAX VSWR: 1.5:1; DOWNTILT ELÉTRICA: 2°; CROSS-POL ISOLAMENTO: 25DB MIN; WIND LOADING: 12 LB @ 100 MPH; WIND SURVIVABILITY: 125 MPH; DIMENSÕES: 799 X 90 X 65; O EQUIPAMENTO DEVE OBRIGATORIAMENTE POSSUIR UMA ABERTURA VERTICAL DE 360°; O EQUIPAMENTO DEVE OBRIGATORIAMENTE SER COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: UBIQUITI ROCKET M5 5GHZ E UBIQUITI NANO STATION M5;	1.993,00	5.979,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
2	455377	Unidade	015	APARELHO TELEFÔNICO IP SIP ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE WAN 10/100BASE-T 1 X RJ45 - INTERFACE LAN 10/100BASE-T 1 X RJ45 - PROTOCOLO DE SINALIZAÇÃO SIP - CODEC G711, G723, G726, G729 E ILBC - CONFIGURAÇÕES DE REDE: ESTÁTICA, DHCP, PPPoE (ADSL) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ - SAÍDA: +5 VDC, 2 A - POTÊNCIA DE CONSUMO MÁX. 3,5 W - CONSUMO MÁXIMO: 2.16 KWH/MÊS GARANTIA DE 01 ANO	295,00	4.425,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME
3	455372	Unidade	016	BATERIA PARA NOBREAK 17AH SELADA 12V	317,00	5.072,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
4	455373	Unidade	025	BATERIA PARA NOBREAK 7AH SELADA 12V	102,00	2.550,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
5	455375	Unidade	050	CABO DE FORÇA FLEXIVEL PARA COMPUTADOR 10A 3X0,75 MM DE 1,8MTS COR PRETA NBR13249	8,90	445,00	MARCOS S.BIODES-ME
6	10440	Unidade	025	CABO DE FORÇA FLEXIVEL TRIPOLAR PARA NOTEBOOK 10A 3X0,75MM DE 1,8MT COR PRETA NBR13249	10,00	250,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME
7	462482	Caixa	010	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP 24AWGX4P. CAT6 CMX AZ CX COM 305MT Construção: RoHSCompliant Categoria 6 U/UTP (não blindado) PVC (IEC 60332) Condutor:Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG Isolamento:Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm Resistência de Isolamento:10000 MΩ.km Quantidade de Pares: 4 pares, 24/23 AWG Código de Cores: Par Condutor "A" Condutor "B" - 1 Azul Branco / Listra Azul - 2 Laranja Branco / Listra Laranja - 3 Verde Branco / Listra Verde - 4 Marrom Branco / Listra Marrom Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados. - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Capa: Constituído por PVC retardante a chama - Diâmetro Nominal: 6.0mm - Cor: Azul Características Físicas/ Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-	984,00	9.840,00	LF COMERCIO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇ ÕES LTDA-ME,



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables -Category D"; NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"; Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%; Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ω/km; Capacitância Mutua 1kHz - Máximo: 56 pF/m; Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo: 3,3 pF/m; Impedância Característica: 100$\pm$15% Ω; Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz; Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo: 45ns/100m; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s; Velocidade de / Propagação Nominal: 68%; Performance de Transmissão: / Freq. ILdB NEXTdB PSNEXTdB AC RFdB PSAC RFdB BRLdB (MHz) TIA Máx TIA Min TIA Min TIA Min TIA Min TIA Min <table><tr><td>1</td><td>2,0</td><td>74,3</td><td>2,3</td><td>67,8</td><td>64,8</td><td>20,0</td></tr><tr><td>4</td><td>3,8</td><td>65,3</td><td>63,3</td><td>55,8</td><td>52,8</td><td>23,0</td></tr><tr><td>8</td><td>5,3</td><td>60,8</td><td>58,8</td><td>49,7</td><td>46,7</td><td>24,5</td></tr><tr><td>10</td><td>6,0</td><td>59,3</td><td>57,3</td><td>47,8</td><td>44,8</td><td>25,0</td></tr><tr><td>16</td><td>7,6</td><td>56,2</td><td>54,2</td><td>43,7</td><td>40,7</td><td>25,0</td></tr><tr><td>20</td><td>8,5</td><td>54,8</td><td>52,8</td><td>41,8</td><td>38,8</td><td>25,0</td></tr><tr><td>25</td><td>9,5</td><td>53,3</td><td>51,3</td><td>39,8</td><td>36,8</td><td>24,3</td></tr><tr><td>31,25</td><td>10,7</td><td>51,9</td><td>49,9</td><td>37,9</td><td>34,9</td><td>23,6</td></tr><tr><td>62,5</td><td>15,4</td><td>47,4</td><td>45,4</td><td>31,9</td><td>28,9</td><td>21,5</td></tr><tr><td>100</td><td>19,8</td><td>44,3</td><td>42,3</td><td>27,8</td><td>24,8</td><td>20,1</td></tr><tr><td>200</td><td>29,0</td><td>39,8</td><td>37,8</td><td>21,8</td><td>18,8</td><td>18,0</td></tr><tr><td>250</td><td>32,8</td><td>38,3</td><td>36,3</td><td>19,8</td><td>16,8</td><td>17,3</td></tr></table> Gravação: PARA CMX: SOHOPLUS U/UTP CAT 6 24AWGx4P ROHS COMPLIANT --- NBR - 14705 CMX 60°C ANATEL 01145-04-00256 --- VERIFIED TO - TIA-568-C.2 CAT 6 YAAMMDDHHmm {1} Nas quais: {1} - Marcação Sequencial Métrica decrescente (305 - 001 m); Rastreabilidade: Y- Processo de fabricação AAMMDDHHmm: AA-Ano, MM-Mês, DD - Dia, HH - Hora, mm - minuto Normas Aplicáveis: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332 / Certificações: 01145-04-00256- Aplicações: 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC 11801 - 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; f. 100vg-AnyLAN, IEEE 802.12, 100 Mbps; g. 10BASE-T, IEEE 802.3, 10 Mbps; h. TOKEN RING, IEEE 802.5, 4/16 Mbps; i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;	1	2,0	74,3	2,3	67,8	64,8	20,0	4	3,8	65,3	63,3	55,8	52,8	23,0	8	5,3	60,8	58,8	49,7	46,7	24,5	10	6,0	59,3	57,3	47,8	44,8	25,0	16	7,6	56,2	54,2	43,7	40,7	25,0	20	8,5	54,8	52,8	41,8	38,8	25,0	25	9,5	53,3	51,3	39,8	36,8	24,3	31,25	10,7	51,9	49,9	37,9	34,9	23,6	62,5	15,4	47,4	45,4	31,9	28,9	21,5	100	19,8	44,3	42,3	27,8	24,8	20,1	200	29,0	39,8	37,8	21,8	18,8	18,0	250	32,8	38,3	36,3	19,8	16,8	17,3			
1	2,0	74,3	2,3	67,8	64,8	20,0																																																																																					
4	3,8	65,3	63,3	55,8	52,8	23,0																																																																																					
8	5,3	60,8	58,8	49,7	46,7	24,5																																																																																					
10	6,0	59,3	57,3	47,8	44,8	25,0																																																																																					
16	7,6	56,2	54,2	43,7	40,7	25,0																																																																																					
20	8,5	54,8	52,8	41,8	38,8	25,0																																																																																					
25	9,5	53,3	51,3	39,8	36,8	24,3																																																																																					
31,25	10,7	51,9	49,9	37,9	34,9	23,6																																																																																					
62,5	15,4	47,4	45,4	31,9	28,9	21,5																																																																																					
100	19,8	44,3	42,3	27,8	24,8	20,1																																																																																					
200	29,0	39,8	37,8	21,8	18,8	18,0																																																																																					
250	32,8	38,3	36,3	19,8	16,8	17,3																																																																																					
8	462472	Caixa	017	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5E 24AWGX4P CMX AZ CLARO CX. COM 305 MT Construção: RoHS Compliant - Categoria 5e - U/UTP (não blindado) - PVC - CMX, Características Construtivas: Condutor: Cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG - Isolamento: Poliolefina com diâmetro nominal 0,9mm - Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km - Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG Código de Cores: Par Condutor "A" Condutor "B": 1 Azul Branco / Listra Azul / 2 Laranja Branco / Listra Laranja / 3 Verde Branco / Listra Verde - 4 Marrom Branco / Listra Marrom / Blindagem: Não Blindado (U/UTP) / Capa: Constituído por PVC retardante a chama / Diâmetro Nominal: 4,8 mm / Cor: Azul claro, Cinza, Branco, Preto Características Físicas: Classe de Flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C:	690,00	11.730,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME																																																																																				



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA

Fis. 2218


				93,8? /km - Capacitância Mutua 1kHz - Máximo: 56 pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo: 3,3 pF/m - Impedância Característica: 100±15%? - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% Performance de Transmissão: Freq. (MHz) IL(dB/100m) NEXT(dB) PSNEXT(dB) ACR(dB) TIA/EIA TIA/EIA TIA/EIA TIA/EIA Máximo MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO 1 2,0 65,3 62,3 63,3 4 4,1 56,3 53,3 52,2 8 5,8 51,8 48,8 46,0 10 6,5 50,3 47,3 43,8 16 8,2 47,3 44,3 39,0 20 9,3 45,8 42,8 36,5 25 10,4 44,3 41,3 33,9 31,25 11,7 42,9 39,9 31,2 62,5 17,0 38,4 35,4 21,4 100 22,0 35,3 32,3 13,3 Freq.(MHz) PSACR(dB) ACRF(dB) PSACRF(dB) RL(dB) TIA/EIA TIA/EIA TIA/EIA TIA/EIA MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO 1 60,3 63,8 60,8 20,0 4 49,2 51,7 48,7 23,1 8 43,0 45,7 42,7 24,5 10 40,8 43,8 40,8 25,0 16 36,0 39,7 36,7 25,0 20 33,5 37,7 34,7 25,0 25 30,9 35,8 32,8 24,3 31,25 28,8 33,9 30,9 23,6 62,5 18,4 27,8 24,8 21,5 100 13,3 23,8 20,8 20,1 Gravação: SOHOPLUS U/UTP 24AWGx4P NBR 14703 --- ROHS COMPLIANT ---CMX 60°C --- VERIFIED TO TIA-568-C.2 CATEGORY 5E ANATEL XXXXX-XX-XXXXX --- YAAMMDHm Na qual: XXXXX-XX-XXXXX - Número do certificado Anatel para este cabo {1} - Marcação Seqüencial Métrica decrescente (305 - 001 m) quando fornecido em caixa de papelão. - Rastreabilidade - Y- Processo de fabricação AAMMDHm: AA-Ano, MM-Mês, DD - Dia, HH - Hora, mm - minuto Certificações: Anatel 00036-08-00256 Normas Aplicáveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, NSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444 Aplicações: 1. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 - Mbps; - b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; - c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; - d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; - e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; - f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; - g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; - h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; - i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; 2. Soluções Relacionadas: Indústrias, Elevadores, Armazéns			
9	455374	Unidade	025	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA A/B 1,8 MTS	9,50	237,50	MARCOS S.BIODES-ME
10	455299	Unidade	045	CABO VGA PARA MONITOR DE VIDEO 1,8MT	13,25	596,25	ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



11	467550	Unidade	001	CAMERA DE VIDEO MEGAPIXELS MINIMO 24.2MB - RESOLUCAO DA FOTO MINIMO 24.2 MP RESOLUCAO FULL HD CONEXOES WI-FI - MIDIA DE GRAVACAO CARTAO SD/SDHC/SDXC - COMPATIVEL COM CARTAO DE MEMORIA ULTRA HIGH SPEES (UHS-I) E CARTOES EYE-FI Modelo: Estabilizador de Imagem: Deslocação da lente comutável On (Padrão / On) / Off- Sensor Cmos Exmor R® retroiluminado de MINIMO 1/3,95" (4.6 mm)- Lente Grande Angular equivalente a MINIMO 26.8mm- Zoom Optico: 12x, Zoom de imagem nitida: 24x, Zoom Digital: 200x- Resolução Full Hd 1080p- MINIMO Velocidade do obturador: 1/6 a 1/10 000 [Pal] de 1/8 a 1/10000 (de 1/6 a 1/10 000 durante a gravação em 24p) [Ntsc]- Terminais E/S: Saída de vídeo composto Bnc, Saída de áudio Rca, Usb, mini-jack 3.5mm, Conector Cc, Remoto mini-jack 2.5mm, Saída Hdmi, Sapata de Acessórios- Tela Led 3" embutida- Microfone embutido- Memoria Flash de 32GB compatíveis com Memory Stick Pro Duo e Sd/Sdhc/Sdxc- Conectividade Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n e Nfc- Tocha Led embutida. Itens Inclusos: 01 Câmera de Video Compacta Full HD com Saída HDMI e Composta; 01 Tampa da lente 01 Suporte de Microfone (com Parafuso de Montagem) 01 Unidade de mão 01 Adaptador Compacto 01 Bateria de Ions de Litio Peso aproximado: 2,140 kg Garantia: 12 meses APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	9.400,00	9.400,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
12	7545	Caixa	020	CAPA COVER TERMOPLASTICA PARA CONECTOR RJ45 MACHO NA COR AZUL, CAPA TERMOPLASTICA PROTETORA COLORIDA INJETADA (BOOT) PCT C/ 100 UND. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE DEVE TER O PRODUTO: CAPA TERMOPLÁSTICA PROTETORA COLORIDA INJETADA ("BOOT") COMPATÍVEL COM CABOS UTP CAT.5E CM, CMX E CAT.6 FLEXÍVEL EVITAM FADIGA NO CABO E DESCONEXÃO ACIDENTAL MESMO DIMENSIONAMENTO (LARGURA) DO CONECTOR RJ-45 MACHO	134,00	2.680,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
13	43829	Unidade	005	CARTAO DE MEMORIA SD COM CAPACIDADE DE 32 GB.	61,50	307,50	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
14	11423	Unidade	012	CARTUCHO DE TINTA COR PRETO HP-21 - ORIGINAL	55,00	660,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
15	467437	Unidade	005	CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARELO CZ132A PLOTTER T120 T520 CQ891A CQ890A CQ893A ORIGINAL 29ML	178,50	892,50	MARCOS S.BIODES-ME
16	467439	Unidade	005	CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIANO CZ130A PLOTTER T120 T520 CQ891A CQ890A CQ893A ORIGINAL 29ML	178,50	892,50	MARCOS S.BIODES-ME
17	467438	Unidade	005	CARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA CZ131A PLOTTER T120 T520 CQ891A CQ890A CQ893A ORIGINAL 29ML	178,50	892,50	MARCOS S.BIODES-ME
18	467440	Unidade	005	CARTUCHO DE TINTA HP 711 PRETO CZ133A PLOTTER T120 T520 CQ891A CQ890A CQ893A ORIGINAL 80ML	245,00	1.225,00	MARCOS S.BIODES-ME
19	11433	Unidade	005	CARTUCHO HP122XL PRETO - COMPATIVEL	56,70	283,50	MARCOS S.BIODES-ME
20	11432	Unidade	005	CARTUCHO HP56 PRETO - ORIGINAL	87,00	435,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
21	11431	Unidade	005	CARTUCHO HP57 COLORIDO - ORIGINAL			FERRARI CEL



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




					175,00	875,00	LTDA-EPP
22	11436	Unidade	005	CARTUCHO HP60XL COLORIDO - COMPATIVEL	56,50	282,50	MARCOS S.BIODES-ME
23	11435	Unidade	005	CARTUCHO HP60XL PRETO - COMPATIVEL	39,00	195,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
24	43755	Unidade	010	CARTUCHO N 662 XL COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 15 ML - COMPATIVEL	52,40	524,00	MARCOS S.BIODES-ME
25	43760	Unidade	010	CARTUCHO N 662 XL COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 15 ML - ORIGINAL	105,00	1.050,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
26	43757	Unidade	010	CARTUCHO N 662 XL PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 15 ML - COMPATIVEL	47,00	470,00	MARCOS S.BIODES-ME
27	43759	Unidade	005	CARTUCHO N 662 XL PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 15 ML - ORIGINAL	89,00	445,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
28	455295	Unidade	155	CARTUCHO TONER HP 80A	335,00	51.925,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
29	11412	Unidade	040	CHIP HP CB435A CB436A CE285A 35A 36A 85A M1120. RENDIMENTO MÉDIO DE 1.500 2.000 CÓPIAS PARA USO EM: P-1005, P-1006, P-1007, P-1008, P-1505, P-1505N, M-1120, M-1120MFP, M-1522MFP, M-1522N MFP, M-1533NF MFP, P-1102, P-1102W, M-1210, M-1212, M-1130, M-1132, M-1217, M-1217FW - COMPATIVEL	3,21	128,40	MARCOS S.BIODES-ME
30	455399	Unidade	020	CHIP PARA CILINDRO XEROX PHASER 3260 / WC3215 W3225 / 101R00474 / 10.000 IMPRESSOES	31,00	620,00	MARCOS S.BIODES-ME
31	41634	Unidade	495	CHIP TONER HP CF280A	3,21	1.588,95	MARCOS S.BIODES-ME
32	41633	Unidade	091	CHIP TONER SANSUNG D105S	8,56	778,96	MARCOS S.BIODES-ME
33	11402	Unidade	030	CILINDRO (BANDEJA) BROTHER COMPATIVEL COM OS SEGUINTE MULTIFUNCIONAIS DA BROTHER: DCP8112 DCP8112DN, MFC8512 MFC8512DW, HL5452 HL5452DN, DCP8152 DCP8152DN, HL5472DW HL5472 HL6182DWT HL6182 HL-6182, DCP8157DN DCP8157, MFC8912DW MFC8912, MFC8952DW MFC8952, DCP8155DN DCP8155 - ORIGINAL	319,93	9.597,90	MARCOS S.BIODES-ME
34	462488	Unidade	175	CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA TONER 26A	16,05	2.808,75	MARCOS S.BIODES-ME
35	41638	Unidade	320	CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA TONER HP CF280A	8,556	2.739,20	MARCOS S.BIODES-ME
36	455355	Unidade	100	CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 PREMIUM TIPO DO PRODUTO CONECTOR FÊMEA RJ-45 (KEYSTONE JACK) o TIPO DO PRODUTO CONECTOR FÊMEA RJ-45 (KEYSTONE JACK) o PADRÃO ROHS COMPLIANT o MONTAGEM RÁPIDA COM A FERRAMENTA "FAST TOOL" (NÃO NECESSITA PUNCH DOWN); o PERFORMANCE DO CANAL GARANTIDA PARA ATÉ 4 E ATÉ 6 CONEXÕES EM CANAIS DE ATÉ 100 METROS; o SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL, 10G-BASE-T (TSB-155) TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; o FORNECIDO EM 11 CORES PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DE SEU SISTEMA; o FORNECIDO COM DUST COVER ARTICULADO PARA PROTEÇÃO DOS CONTATOS ELÉTRICOS; o POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO DUST COVER; o INSERÇÃO DO CABO EM ÂNGULO DE 90º OU 180º; o COMPATÍVEL COM RJ-11; o ACESSÓRIO PARA PROTEÇÃO DO CONTATO IDC E MANUTENÇÃO DO CABO CRIMPADO; o POSSIBILIDADE DE CRIMPAGEM T568A OU T568B; o FOLHETO DE MONTAGEM EM PORTUGUÊS; o GARANTIA DE ZERO BIT ERROR EM FAST E GIGABIT ETHERNET. o IDENTIFICAÇÃO DE CATEGORIA NA FACE	67,90	6.790,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				FRONTAL NA PARTE SUPERIOR . o INDICAÇÃO DO LOTE DE PRODUÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. o ALTURA 22,3MM o LARGURA 17 MM o TIPO DE CONECTOR RJ-45 FÊMEA (KEYSTONE JACK) o CONEXÃO TRASEIRA PADRÃO 110 IDC EM BRONZE FÓSFORO ESTANHADO, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG o TIPO DE CABO U/UTP CAT.6 o MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO BRONZE FOSFOROSO COM 50?IN (1,27?M) DE OURO E 100?IN (2,54?M) DE NÍQUEL o DIÂMETRO DO CONDUTOR 26 A 22 AWG o MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 o PADRÃO DE MONTAGEM T568A E T568B o TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40°C A +70°C o TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A +60°C o FORÇA DE RETENÇÃO ENTRE JACK E PLUG MÍNIMO 133N o QUANTIDADE DE CICLOS ?1000 RJ45 E ?200 RJ11 ?200 NO BLOCO IDC o RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 500 M? o RESISTÊNCIA DE CONTATO 20M? o RESISTÊNCIA DC 0,1? o PROVA DE TENSÃO ELÉTRICA APLICADA 1000V (RMS, 60HZ, 1MIN) o FORÇA DE CONTATO 0,98N (100G) o PESO POR GIFT 0,475KG o NORMA: EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS - ISO/IEC 11801 - NBR 14565 - FCC PARTE 68 o CERTIFICAÇÃO: ETL 4 CONEXÕES 3073041-003 ETL 6 CONEXÕES 3118430CRT-003 - ISO9001/ISO14001 416253 - UL LISTED E173971 - ETL VERIFIED 3191965CRT-001			
37	467545	Unidade	160	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT.5E T568A/B	18,40	2.944,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
38	462475	Unidade	015	CONECTOR MACHO CAT.5 E, PADRAO ROHS COMPLIANT, ALTURA 8 MM LARGURA 11,7 MM, PROFUNDIDADE 21,5 MM, PESO 0,002 KG, COR TRANSPARENTE, DIAMETRO DO CONDUTOR 26 A 22 AWG - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE DEVE TER O PRODUTO: PACOTE COM 100 UNIDADES - TIPO DO PRODUTO PLUG RJ-45 - PADRÃO ROHSCOMPLIANT CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS / ALTURA 8,0MM / LARGURA 11,7MM / PROFUNDIDADE 21,5MM / PESO 0,002KG / COR TRANSPARENTE / TIPO DE CONECTOR RJ-45 TIPO DE CABO U/UTP DIÂMETRO DO CONDUTOR 26 A 22 AWG MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50?IN (1,27?M) DE OURO E 100?IN (2,54?M) DE NÍQUEL - MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 - TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO 20°C - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40°C A +70°C - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A +60°C - NORMAS APLICÁVEIS E CERTIFICAÇÕES - NORMA - EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS - ISO/IEC 11801 - NBR 14565 - FCC 68.5 - CERTIFICAÇÃO - UL E173971 -ISO9001/ISO14001 416253	147,50	2.212,50	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME
39	7427	Unidade	015	DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML	13,50	202,50	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME
40	455380	Unidade	004	DISCO RIGIDO HD 500GB 3,5" SATA III 6G 7.2K 32MB DE BUFFER	482,00	1.928,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



41	455368	Unidade	008	DISCO RÍGIDO HD SATA III 1TB 2,5" 3G 5400 RPM ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: SATA III DE 3GB/S - VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5.400 RPM (NOMINAL) - CACHE 8 MB - LATÊNCIA MÉDIA: 5,50 MS (NOMINAL) - CAPACIDADE: 1 TB - DIMENSÕES (A X P X L): 9,5 X 100,2 X 69,85 MM	549,00	4.392,00	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME,
42	455366	Unidade	014	DISCO RÍGIDO HD SATA III 1TB 3,5" 6G 7200 RPM ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: SATA 6 GB/S - CAPACIDADE: 1TB - FORM FACTOR: 3,5-INCH - ROHS COMPLIANT - CACHE MÍNIMO/BUFFER: 64MB - ROTAÇÃO: 7200 RPM - BUFFER PARA HOST: 6 GB/S	497,00	6.958,00	GUIOMAR VALERIA GOMES ME
43	455369	Unidade	011	DISCO RÍGIDO HD SATA III 3TB 3,5" 6G 7200 RPM ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: SATA 6.0 GB/S - CAPACIDADE: 3TB - CACHE MÍNIMO/BUFFER: 64MB - FORM FACTOR: 3,5" - TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 6 GB/S - BUFFER PARA HOST (MÁX): 145 MB/S - LEITURA / GRAVAÇÃO: 4.4 WATTS - STANDBY: 0,6 WATT	1.300,00	14.300,00	GUIOMAR VALERIA GOMES ME
44	455365	Unidade	022	DISCO RÍGIDO HD SATA III 500GB 3,5" 6G 7200 RPM ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: SATA 6.0GB / S - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE: 7200 RPM - CACHE MÍNIMO/BUFFER: 16MB - TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 126 MB/S (MAX)	442,00	9.724,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME
45	467428	Unidade	003	DOCKSTATION 2 HDS USB 3.0 - PARA HDS SATA 2.5 E 3.5 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: PLÁSTICO COR: PRETO	265,00	795,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
46	467421	Unidade	030	ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP AVANÇADA - INTE CORE I3-8100/4GB DDR4 2666MHZ/HD 1TB SATA DE 7200RPM/WINDOWS 10 PRO ORIGINAL INSTALADO/01 ANO GARANTIA LOCAL>PROCESSADOR - INTEL CORE I3-8100 QUAD CORE 3.6GHZ CACHE - 6MB; >A MEMÓRIA RAM INSTALADA DE 4GB (1X4GB) - TIPO 2666MHZ DDR4 (DA MESMA MARCA DO FABRICANTE OU HOMOLOGADA PELO FABRICANTE) E TER O TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO E OUTRO PARA EXPANSÃO; > SEGURANÇA: SUPORTE A GERENCIAMENTO DE SISTEMAS PROATIVO E AUTENTICAÇÃO CONTROL VAULT 2.0 ADVANCED COM CERTIFICADO FIPS 140-2 NÍVEL 3>INTERFACE DE VIDEO - PLACA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS 630; >DISCO RIGIDO - 1TB, SATA 7200 RPM; >DEVERÁ POSSUIR DRIVER ÓTICO GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD (DVD-RW); >PLACA DE AUDIO INTEGRADO 5.1 DE ALTA DEFINIÇÃO; >DEVERÁ TER AS SEGUINTE INTERFACES DE REDE - 1X GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS - PORTA RJ-45; WIRELESS 1707 802.11 B/G/N WIFI E BLUETOOTH 4.0, 2.4 GHZ; >TECLADO E MOUSE - O EQUIPAMENTO DEVERÁ	3.770,00	113.100,00	OLMI INFORMATICA LTDA-EPP



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				ACOMPANHAR 1X TECLADO MULTIMÍDIA PRETO - EM PORTUGUÊS E 1X MOUSE COM FIO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO OFERTADO: >O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE SLOTS DE EXPANSÃO - 1X PCIE X16 FULL HEIGHT - 1X PCIE X1 FULL HEIGHT; >DEMAIS INTERFACES E/S - 2X USB 3.0 FRONTAL - 4X USB 2.0 TRASEIRA - 1X RJ-45 - 1X VGA - 1X HDMI - CONEXÃO (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE); >OUTROS - GERENCIAMENTO E SEGURANÇA: TPM 2.0 AUTENTICAÇÃO CONTROL VAULT 2.0 ADVANCED COM CERTIFICADO FIPS 140-2 NÍVEL 3; >SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL) INSTALADO - NÃO ACOMPANHA MÍDIA; >ALIMENTAÇÃO - FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A 60HZ - 180W MAXIMO E PFC ATIVO; >GABINETE - COR: PRETO - DIMENSÕES (A X L X P): 293.1 X 92.6 X 12.38 MM - PESO: 4,35KG; >GARANTIA DE 01 ANO COM ATENDIMENTO NO LOCAL E 0800 DO FABRICANTE PARA ABERTURA DE CHAMADOS E ATENDIMENTOS DE SUPORTE - APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO			
47	455364	Unidade	016	FITA PARA RÓTULADORA BROTHER TZE-S231 8MT PRETO SOBRE BRANCO 12MM	128,00	2.048,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
48	467422	Unidade	030	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 350W BIVOLT AUTOMATICO, PFC ATIVO BOX C/CABO, E BOTÃO LIGA/DESLIGA ESPECIFICAÇÕES: - PADRÃO ATX: 12V; - VENTILADOR: 12 CM; - POTÊNCIA: 350W; - FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50 °C; - EFICIÊNCIA MÍNIMA: 73% ; - CONECTOR MB ATX (24 PINOS): 1 - CONECTOR ATX 12V (4 PINOS): 1; - CONECTOR IDE: 2; - CONECTOR SATA: 2; - ENTRADA AC: 115/230V, 60HZ; - PFC ATIVO; - PROTEÇÃO DE NYLON NOS CABOS (SLEEVE): NÃO. - DIMENSÃO DO PRODUTO (LXAXP): 140 X 85 X 150 MM; - COR: PRETA	266,00	7.980,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME
49	7453	Unidade	015	FONTE DE ALIMENTACAO 500W PARA COMPUTADOR BIVOLT CHAVEADA (BOTA O LIGA/DESLIGA), EFICIENCIA MINIMA DE 80% POTENCIA W (REAL): 500W TIPO: ATX PINOS FONTE: 24 TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT 115V/220V PFC ATIVO: SIM 80 PLUS: SIM VENTILADOR: 120MM DE ROLAMENTO SLEEVE COR: PRETO TIPO: ATX BOTAO LIGA/DESLIGA: SIM TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT 115V/220V AUTOMATICO BARRAMENTO UNICO DE +12 V PFC ATIVO: SIM FAIXA DE FREQUENCIA: 50 - 60 HZ CONECTORES (ESPECIFICACAO MINIMAS): - 1 X 24 PINOS ATX - 1 X 4 +4 PIN EPS12V - 2 X 6 +2 PIN PCI-E - 6 X SATA - 3 X MOLEX GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMA DE 1 ANOS (MODELO EVGA/CORSAIR/COOLER MASTER) IGUAL OU SUPERIOR)	502,00	7.530,00	LF COMERCIO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇ ÕES LTDA-ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



50	467423	Unidade	030	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200W COM CABO, BOTÃO LIGA/DESLIGA - BIVOLT COM CHAVE PARA SELEÇÃO DE VOLTAGEM ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA: 200W; - VOLTAGEM: 110/220V (CHAVE SELETORA); - VENTILADOR: 80MM; - BOTÃO ON/OFF: SIM; CONECTORES: - 1 X 20/24-PIN ATX - 1X CONECTOR 4 PINOS P/ CPU; - 2 X PERIFERICOS; - 1 X FLOPPY; - 2 X SATA	86,00	2.580,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME
51	455307	Unidade	010	FONTE POE-24V UBIQUITI 0,5 AMBER TENSÃO DE SAÍDA 24V - TENSÃO DE ENTRADA AC 100-240V COM CABO DE FORÇA PADRÃO BRASILEIRA NBR-14136 PARA IBIQUITI NANO STATION M5	125,00	1.250,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME
52	10424	Unidade	010	HD EXTERNO PORTATIL 1TB USB 3.0	494,00	4.940,00	GUIOMAR VALERIA GOMES ME
53	467424	Unidade	002	HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB 3.0	733,00	1.466,00	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
54	467546	Unidade	002	HP FONTE REDUNDANTE 460 WATTS HOT PLUG PARA SERVIDOR HP PROLIANT DL360E G8 - ORIGINAL HP - APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	2.380,00	4.760,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
55	462477	Unidade	025	IMPRESSORA / MONOCROMATICA LASER CONEXAO USB/WI-FI MEMORIA PADRAO 32 MB. PROCESSADOR 200 MHZ, 20 PPM - MODELO REFERENCIA (SANSUMG/HP/BROTHER) IGUAL OU SUPERIOR ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DO EQUIPAMENTO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO; VELOCIDADE MINIMA: 20PPM; RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA: 32 MB; TEMPO MINIMO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 10 SEGUNDOS; PROCESSADOR (CLOCK MINIMO): 200 MHZ; INTERFACES/CONECTIVIDADE MINIMA: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS; EMULAÇÃO: GDI; DUPLEX: NAO; CAPACIDADE MINIMA DE ENTRADA: 150 FOLHAS; CAPACIDADE MINIMA DE SAÍDA: 50 FOLHAS; VOLUME MENSAL MINIMO: 10000 PÁGINAS; TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; A5, OFÍCIO; TIPOS DE PAPEL: PAPEL NORMAL, FINO E RECICLADO; GRAMATURA DE PAPEL: DE 65 A 105 G/M²; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: WIRELESS; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR: SIM; CONSUMO DE ENERGIA: MODO ESPERA MAXIMO 8.1W - MODO REPOUSO MAXIMO: 1.4W; GARANTIA: 1 ANO. APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	845,00	21.125,00	GUIOMAR VALERIA GOMES ME
56	467436	Unidade	002	IMPRESSORA MATRICIAL USB/PARARELA/SERIAL ESPECIFICAÇÕES: MÉTODO DE IMPRESSÃO MATRIZ DE PONTOS DE IMPACTO EM SÉRIE, 9 AGULHAS; DIREÇÃO DE IMPRESSÃO: BIDIRECIONAL, COM BUSCA LÓGICA PARA TEXTOS E GRÁFICOS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: RASCUNHO ALTA VELOC.: 347CPS (10CPI), 357CPS (12CPI), 390CPS (15CPI) - RASCUNHO DE ALTA VELOC. CONDES.: 383CPS (17CPI), 298CPS (20CPI) - RASCUNHO: 260CPS (10CPI), 312CPS (12CPI), 223CPS (15CPI) - RASCUNHO CONDENSADO: 222CPS (17CPI), 260CPS (20CPI) - RASCUNHO COM ÊNFASE: 130CPS (10CPI); JOGO DE CARACTERES: VERSÃO PADRÃO (14 JOGOS DE CARACTERES). JOGO ITALICO, VERSÃO NLSP (43 JOGOS DE	2.370,00	4.740,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				CARACTERES), TABELA ITALICA, PC437 (US PADRÃO EUROPA), PC850 (MULTILÍNGUE), PC860 (PORTUGUÊS); FONTES RESIDENTES: DRAFT: 10, 12, 15 CPI - ROMAN: 10, 12, 15 CPI, PROPORCIONAL - SANS SERIF: 10, 12, 15 CPI, PROPORCIONAL - OCR-B: 10CPI; FONTES PARA CÓDIGOS DE BARRAS: EAN-13, EAN-18, INTERLEAVED 2 OF 5, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 128, POSTNET; COLUNAS IMPRIMÍVEIS: 80 CPI (10CPI), 96 CPL (12CPI), 120 CPL (15CPI), 137 CPL (17 CPI), 160 CPL (20 CPI); TAMANHO DO PAPEL, FOLHAS SOLTAS (LXCXA): 100 ~ 257 X 100 ~ 364 X 0,065 ~ 0,14 MM; FORMATOS MÚLTIPLOS (LXCXA): 100 ~ 257 X 100 ~ 364 X 0,12 ~ 0,39 MM - ENVELOPES N 6 (LXCXA) - 165 X 92 X 0,16 ~ 0,52 MM - ENVELOPES N 10 (LXCXA) 241 X 105 X 0,16 ~ 0,52 MM - FORMATOS CONTÍNUOS (LXCXA) 101,6 ~ 254,0 X 101,6 ~ 558,8 X 0,065 ~ 0,39MM; PAPEL EM ROLOS (LXA): 216 X 0,07 ~ 0,09MM; DURAÇÃO DA FITA DE IMPRESSÃO: 4,0 MILHÕES DE CARACTERES; VOLUME TOTAL DE IMPRESSÃO (MVBFI): 20 MILHÕES DE LINHAS; DURAÇÃO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO: 400 MILHÕES DE GOLPES/CABO; PAINEL DE CONTROLE: 4 INTERRUPTORES E 5 LEDS; ARMAZENAMENTO (BUFFER): 128KB; GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA - APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO			
57	11384	Unidade	003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA ECOTANK ORIGINAL DE FABRICA COM USB E WI-FI INTEGRADO - ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: MICROPIEZO; RESOLUÇÃO 1440 X 720 DPI; VELOCIDADE 34 PÁGINAS POR MINUTO EM MODO RASCUNHO; CONEXÃO DISPONÍVEIS: USB APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	1.838,00	5.514,00	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
58	467435	Unidade	001	IMPRESSORA PLOTTER COLORIDA, WI-FI, BIVOLT ESPECIFICAÇÕES: - QUALIDADE DE IMPRESSÃO (MELHOR); - COR: ATÉ 1200 X 1200 DPI OTIMIZADOS - PRETO E BRANCO: ATÉ 1200 X 1200 DPI OTIMIZADOS DE 600 X 600 DPI DE ENTRADA E OTIMIZAÇÃO PARA PAPEL FOTOGRÁFICO SELECIONADO; - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO - NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 4 (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO); - ÁREA NÃO IMPRIMÍVEL (PAPEL CORTADO): 5 X 17 X 5 X 5 MM; - LARGURA DE LINHA MÍNIMA GARANTIDA: 0,07 MM (ISO/IEC 13660:2001 (E)); - PRECISÃO DE LINHA: ±0,1%; - DENSIDADE ÓPTICA MÁXIMA (PRETO): 8 L* MIN/2,10 D; - COM MÍDIA FOTOGRÁFICA BRILHANTE DE SECAGEM INSTANTÂNEA E TINTAS ORIGINAIS; - TAMANHO: 610 MM; - TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT; TIPOS DE TINTA: - BASEADO EM TINTA (C, M, Y); - BASEADO EM PIGMENTOS (K); VELOCIDADE: - TEMPO DE IMPRESSÃO DE IMAGEM COLORIDA ISO N5 (ÓTIMO, MÉTRICO PAPEL ACETINADO A1): 16,3 MINUTOS/PÁGINA; - TEMPO DE IMPRESSÃO DE IMAGEM COLORIDA ISO N5 (NORMAL MÉTRICO PAPEL ACETINADO A1): 9,3 MINUTOS/PÁGINA; - TEMPO DE IMPRESSÃO DE IMAGEM COLORIDA ISO N5 (RASCUNHO, PAPEL COATED A1): 1,3 MINUTOS/PÁGINA; - TEMPO DE IMPRESSÃO DE IMAGEM COLORIDA ISO N5 (NORMAL MÉTRICO PAPEL COATED A1): 4,1 MINUTOS/PÁGINA; - TEMPO DE IMPRESSÃO DE DESENHOS LINEARES (ECONOMODE, A1 PAPEL COMUM): 70 SEGUNDOS/PÁGINA; - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE DESENHOS LINEARES (ECONOMODE, A1 PAPEL COMUM): 40 IMPRESSÕES A1 POR HORA; MEMÓRIA: - PADRÃO: 256 MB;	4.865,00	4.865,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




				MANUSEIO DE PAPEL: - MANUSEIO DE IMPRESSÕES ACABADA: ALIMENTAÇÃO DE ROLO: CORTADOR AUTOMÁTICO: - TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS: PAPÉIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, BRANCO BRILHANTE), PAPÉIS TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), FILME (TRANSPARENTE, FOSCO), PAPEL FOTOGRÁFICO (ACETINADO, BRILHANTE, SEMIBRILHANTE, PREMIUM, POLIPROPILENO), AUTOADESIVO (ADESIVO, PROPYLENO); - GRAMATURAS DE MÍDIA, RECOMENDADO: 60 A 280 G/M² (ROLO/ALIMENTAÇÃO MANUAL); 60 A 220 G/M² (BANDEJA DE ENTRADA); - FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS MÉTRICOS): LARGURAS DE 210 A 610 MM; ROLOS DE 279 A 610 MM; - TAMANHOS DE MÍDIA, PERSONALIZADOS: BANDEJA DE ENTRADA: 210 X 279 A 330 X 482 MM; ALIMENTAÇÃO MANUAL: 330 X 482 A 610 X 1897 MM; ROLO: 279 A 610 MM; - DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100 MM - ESPESSURA DA MÍDIA: ATÉ 11,8 MILÍMETROS; - CONECTIVIDADE: - CONECTIVIDADE, PADRÃO: FAST ETHERNET (100BASE-T); CERTIFICADO PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; WI-FI; - IDIOMAS DE IMPRESSÃO: PCL 3 GUI, JPEG; REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO E OPERAÇÃO: - CONSUMO DE ENERGIA: 35 WATTS MÁXIMO (IMPRIMINDO), 4,5 WATTS EM MODO DE SUSPENSÃO, 0,3 WATT EM MODO ESPERA; - EFICIÊNCIA DE ENERGIA: QUALIFICADO PELA ENERGY STAR; - GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 5 A 40 °C; - INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 20 A 80% RH; SOFTWARE INCLUÍDO DE INSTALAÇÃO INCLUIOS; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: IMPRESSORA, - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO, - CARTUCHOS DE TINTA INTRODUTÓRIOS, - EIXO, - GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA, - PÔSTER DE CONFIGURAÇÃO, - SOFTWARE DE INICIALIZAÇÃO, - CABO DE ALIMENTAÇÃO; GARANTIA DE 01 ANO. APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO			
59	11422	Unidade	012	LAMINA DE LIMPEZA PARA USO EM TONER HP85A - COMPATIVEL	9,63	115,56	MARCOS S.BIODES-ME
60	7469	Unidade	030	LIMPA CONTATO ELETRONICO 300 ML	8,00	240,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
61	455298	Unidade	012	MEMORIA 8GB DDR3 DRAM PC3-10600R DDR3 DRAM 1333MHZ DIMM 240-PIN) COMPATÍVEL COM DL380 G7, SPARE NUMBER: 500662-B21 - 501536-001	1.047,00	12.564,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME
62	462447	Unidade	008	MEMORIA 8GB DDR4 2133MHZ 1.2V - DESKTOP MODELO DE REFERENCIA (KINGSTON/SANSUNG/CORSAIR) IGUAL OU SUPERIOR	804,00	6.432,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
63	10538	Unidade	002	MICROFONE LAPELA SEM FIO DE MÃO UHF SEM INTERFERENCIAS COM BUSCA AUTOMATICA D ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: projetado para operação sem fio e portátil, como aplicações de video e gravação de campo. Este sistema inclui um receptor montável em câmera, transmissor bodypack e microfone de lapela ME2. O transmissor SK 100 G3 bodypack e receptor EK 100 G3 sincronizar canal e frequência com o toque de um botão. Uma bateria recarregável opcional permite que você carregue as baterias enquanto permanecerem dentro. O receptor inclui o sapato CA2 adaptador de montagem, para facilitar a instalação em uma sapata da câmera. Um display retroiluminado permite a operação fácil em condições pouco iluminadas e seu menu amigável torna a operação rápida e fácil.	655,00	1.310,00	FERRARI CEL LTDA-EPP



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				Caixa de metal resistente (transmissor e receptor) Largura de banda de 42MHz: 1680 frequências UHF sintonizáveis para uma recepção sem interferências Sistema de frequência aprimorado com até 21 bancos e 12 frequências compatíveis por banco Adaptive-diversity reception designed for high reception quality Squelch de tom de piloto para eliminar a interferência de RF quando se desliga o transmissor O recurso de scan de frequência automático busca as frequências disponíveis. Faixa de frequência AF aprimorada Alcance estendido para sensibilidade de áudio. Sincronismo sem fio de transmissores com interface infravermelha Fácil operação de menu com mais opções de controle. Tela gráfica iluminada (transmissor e receptor) A função Auto-Lock (trava automática) evita a mudança acidental das configurações. Compander HDX para um som cristalino. O transmissor dispõe de indicação de bateria em 4 pontos, também exibida na tela do receptor. Função mudo programável. Modo Soundcheck e Equalizador integrado Contatos para recarregar o accupack BA 2015 diretamente no transmissor. A ampla gama de acessórios adapta o sistema a qualquer necessidade.			
64	10376	Unidade	002	MICROFONE PARA FILMADORA (COMPATIVEL COM CAMERA DE VIDEO) Especificações MINIMAS: Microfone Condensador (Unidirecional) Padrão Polar:Super-Cardióide Resposta De Frequência:40-20.000hz Sensibilidade:40db +/- 1 Db / 0db = 1v / Pa. 1khz A Relação Sinal-Ruído:75db Ou Mais Impedância De Saída:200ohm Ou Menos Alimentação: Bateria Alcalina De 9v Filtro:Controlado Pela Chave De Filtro Baixo Corte Peso:121g Plug Tamanho 3,5 (P2), Funciona Em Todas Dslr, Filmadoras Que Tem Entrada P2 Para Microfone. Características Do Produto Cor : Preto Marca : Boya Compatibilidade : Câmeras Dslr Indicação De Uso : Uso Profissional Ou Amador Material/Composição : Plastico Medida Aproximada : Embalagem: 28 X 10 X 28 Centímetros Peso Aproximado : 120 Gramas Itens Inclusos : 01 Microfone Boya By-Vm190 Shotgun. 01 Espuma Para Evitar Ruídos. 01 Protetor De Vento. 01 Saco Para Armazenar . 01 Kit De Reposição Para Borrachas Contra Impacto.	296,00	592,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
65	5304	Unidade	002	MICROFONE SEM FIO, COM RECEPTO DE SINAL - UN Requisitos mínimos: O sistema de microfone sem fio tipo bastão. Deve operar no mínimo a 95m de distância. Nível de entrada máxima 145 dB SPL Possuir criptografia AES 256 bits para transmissão segura; Deve possuir resposta de frequência: 20Hz - 20.000Hz. Range dinâmico >115 dB Display LCD para indicação de Canal, frequência, status. Transmissor: Tipo bastão UHF, Padrão polar cardioide, Botão liga/desliga, Display LCD para indicação de Canal, frequência e status. Deve operar com baterias tipo AA com no mínimo 10 horas de duração.	1.599,00	3.198,00	FERRARI CEL LTDA-EPP



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				Deve incluir bateria de ion lithio recarregável Deve possuir registro de homologação na ANATEL APRESENTAR FOLDER			
66	10423	Unidade	035	MONITOR LED 18.5" WIDESCREEN (1366X768), VESA (VGA, DP) COM 3 ANOS DE GARANTIA MONITOR DE VIDEO LED DE 18.5" RESOLUÇÃO DE 1.366X768 A 60HZ; AREA DE TELA DE 94.417,19MM² 146,35POL²; TAXA DE CONTRASTE DE 600:1 (TÍPICA); CONECTIVIDADE VGA/DP LUMINOSIDADE 200CD/M² (TÍPICA); TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS TÍPICO PRETO PARA BRANCO; ÂNGULO DE VISÃO 65° VERTICAL/90° HORIZONTAL; AJUSTES DE INCLINAÇÃO; SUPORTE DE CORES; 16,7 MILHOES DE CORES; DISTANCIA ENTRE PIXES DE 0,30MM X 0,30MM; TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA WLED; REVESTIMENTO DE TELA: ANTIREFLEXO COM RESISTENCIA 3H; TRAVA DE SEGURANÇA; INTERFACE DE MONTAGEM VESA 100MM; TENSÃO DE ENTRADA 100VCA A 240VCA/50HZ OU 60HZ 1.0A; CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO 13.3W /14W; COR PRETO; GARANTIA DE 3 ANOS - APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	818,00	28.630,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME
67	462457	Unidade	006	MONITOR LED 21.5" LED FULL HD DVI/HDMI/VESA MODELO DE REFERENCIA (ACER/LG/SANSUNG) IGUAL OU SUPERIOR ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DO EQUIPAMENTO: TAMANHO DA TELA: 21,5 16: 9; RESOLUÇÃO MINIMA: FULL HD; TEMPO MINIMO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO: 90° HORIZONTAL/65° VERTICAL; SUPORTE HDCP; ÂNGULO DE EXIBIÇÃO AJUSTÁVEL; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: DE -5° ATE 25°; RESOLUÇÃO: 1920 X 1080; RATE: 60 HZ; COR: 16,7 MILHÕES DE CORES; CONTRASTE: 100.000.000: 1; BRILHO: 200 CD / M²; INTERFACES: DVI E VGA; ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: TENSÃO DE ENTRADA: 120 V AC / 230 V AC; CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 18.10 W (FUNCIONAMENTO) - 350 MW (OFF-MODE); COR DO MONITOR: PRETO; FURACAO VESA: 100 X 100 MM; GARANTIA: 01 ANO DE GARANTIA APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	1.039,00	6.234,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME
68	467425	Unidade	100	MOUSE OPTICO USB CONEXÃO: USB - RESOLUÇÃO DPI: 1000 DPI - TECNOLOGIA: ÓPTICO - NÚMERO DE BOTÕES: 3 - CABO RETRÁTIL: NÃO - COMPRIMENTO DO CABO: 1,5 M - COR: PRETO O DISPOSITIVO DE SER TOTALMENTE PLUG & PLAY: DEVE SER COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS, MAC OS E LINUX. MARCAS DE REFERENCIA (GENIUS/LEADERSHIP/LOGITECH/C3TCH) IGUAL OU SUPERIOR	10,00	1.000,00	FERRARI CEL LTDA-EPP
69	467426	Unidade	015	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, REDE 10/100/1000, USB, WI-FI PARA CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 80.000 COPIAS FORMATO A4ESPECIFICAÇÕES: - FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO): NORMAL: ATÉ 40 PPM - PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA): PRETO E BRANCO: PRETO E BRANCO: EM ATÉ 5,4 SEGUNDOS; EM ATÉ 12,9 SEGUNDOS (100 V) - CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 80.000 PÁGINAS - VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000 - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER - QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): HP FASTRES 1200 - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ - IDIOMAS DE	2.410,00	36.150,00	MARCOS S.BIUEDES-ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA
Fls. 1227

[Handwritten signature]

			IMPRESSÃO: HP PCL 5, HP PCL 6, EMULAÇÃO HP POSTSCRIPT NÍVEL 3, IMPRESSÃO DIRETA DE PDF (V 1.7), URF, PCLM, PWG, OFFICE NATIVO - MONITOR: TELA DE TOQUE INTUITIVA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) DE 3" (7,5 CM); CARTUCHO DE TONER PRETO PADRÃO PARA 3100 PÁGINAS E CARTUCHO DE TONER PRETO DE ALTO RENDIMENTO PARA APROXIMADAMENTE 9000 PÁGINAS; CONECTIVIDADE, PADRÃO: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 HOST USB, 1 REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T, 1 802.11B/G/N SEM FIO, FÁCIL ACESSO PADRÃO (ETHERNET E WI-FI INTEGRADAS) [OPERA COMO PA (COM WI-FI DIRECT) E STA] CONECTIVIDADE SEM FIOS: WI-FI INCORPORADO, AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE, CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP, WPS, WI-FI DIRECT; MEMÓRIA: - MEMÓRIA, PADRÃO: 256 MB; MANUSEIO DE PAPEL: MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA 1 MULTIUSO PARA 100 FOLHAS / BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS; ENTRADA OPCIONAL: TERCEIRA BANDEJA P/ 550 FOLHAS OPCIONAL; MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS; CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDA (FOLHAS): ATÉ 150 FOLHAS; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA (STANDARD); TIPOS DE SUPORTES: PAPEL (COMUM, ECOEFFICIENT, LEVE, PESADO, SULFITE, COLORIDO, TIMBRADO, PRÉ-IMPRESSO, PRÉ-PERFURADO, RECICLADO, ÁSPERO); ENVELOPES; ETIQUETAS: TRANSPARÊNCIAS; ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: - TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI - TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO (NO SCANNER DE MESA), MÁXIMO: 297 X 216 MM - TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÁXIMO: 216 X 355,6 MM - TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÍNIMO: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (NORMAL, A4): ATÉ 26 PPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 21 PPM (CORES) 102 X 152 MM - VOLUME MENSAL DE DIGITALIZAÇÃO RECOMENDADO: 750 A 4000 - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: PADRÃO, 50 FOLHAS - FORMATOS DE ARQUIVO, ADMITIDOS: DIGITALIZAÇÃO PARA DISPOSITIVO USB E DIGITALIZAÇÃO A PARTIR DO PAINEL FRONTAL PARA UMA PASTA NA REDE, SUPORTE SOMENTE PARA: JPG, PDF; MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZAÇÃO: PARA SUPORTE A SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO (INCLUÍDO NA CAIXA): WINDOWS [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] E MAC [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF PESQUISÁVEL, RTF, TXT]; ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA: - VELOCIDADE DE CÓPIA (NORMAL): PRETO E BRANCO: ATÉ 40 COM; - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO EM PRETO): 600 X 600 DPI - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (GRÁFICOS E TEXTO EM CORES): 600 X 600 DPI - CONFIGURAÇÕES DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CÓPIA: 25 ATÉ 400% - CÓPIAS, NO MÁXIMO: ATÉ 99 CÓPIAS; REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO E OPERAÇÃO: - ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA DE 110 VOLTS: 110 A 127 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ) CONSUMO DE ENERGIA: 583 WATTS (IMPRESSÃO/CÓPIA), 9,1 WATTS (PRONTO), 2,7 WATTS (SUSPENSÃO), 0,7 WATT (LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO VIA CONECTIVIDADE USB), 0,1 WATT (DESLIGAMENTO OU DESLIGADO) - EFICIÊNCIA DE ENERGIA: CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR® / BLUE ANGEL / EPEAT® SILVER - GAMA DE	
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 15 A 32,5° C - INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 30 A 70% RH - EMISSÕES DE POTÊNCIA ACÚSTICA (PRONTO): INAUDÍVEL - ESPECTADOR DE EMISSÕES DE PRESSÃO ACÚSTICA (ATIVO, IMPRIMINDO): 55 DB(A) O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE: - CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO PRÉ-INSTALADO ~3100 PÁGINAS - FOLHETO DE SUPORTE - GUIA DE GARANTIA - DOCUMENTAÇÃO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM - CABO DE ALIMENTAÇÃO - CABO USB; GARANTI DE 01 ANO - APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO;			
70	5996	Unidade	050	NOBREAK SENOIDAL PURA 600VA NO MINIMO COM 06(SEIS) TOMADAS NBR 14136 BIVOLT (MARCAS DE REFERENCIA- APC, NHS OU SMS)ENTRADA DE ENERGIA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V, 220V (AUTOMÁTICO); SAIDA 115V/220V (220V CONFIGURAVEL MANUALMENTE INTERNAMENTE: FREQUÊNCIA DE VARIA ENTRE: 47 HZ E 63 HZ; CONEXÃO DE ENTRADA: PADRÃO NBR 14136; CARACTERISTICAS DE SAÍDA: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 300 WATTS / 600 VA; POTENCIA DE PICO DE 360W; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V; EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%; NÚMERO DE TOMADAS: 6ESTABILIZADAS E INTERLIGADAS NA BATERIA(PADRÃO NBR 14.136); TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA; TIPO DE BATERIA: TIPO: BATERIA SELADA VLRA 7AH LIVRE DE MANUTENÇÃO; TEMPO DE RECARGA APROXIMADO: ENTRE 10 HORA(S) QUANDO 90% DESCARREGADA; TEMPO DE AUTONOMIA ESTIMADO: AUTONOMIA DE 25 MINUTOS PARA UM PC; GERENCIAMENTO / MONITORAMENTO: PAINEL DE CONTROLE: INDICAÇÃO DO STATUS DO LED COM ON-LINE : BATERIA LIGADA; ALARME SONÓRO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM, CURTO-CIRCUITO NA SAIDA, SOBRECARGA NA SAIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA E SENSOR DE CAGA MINIMA; GARANTIA: MINIMA DE 01 ANO - APRESENTAR FOLDER	847,00	42.350,00	J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA -ME
71	467427	Unidade	008	NOTEBOOK PADRÃO I3-6006U 2.0GHZ 3MB CACHE/4GB RAM DDR4 2133MHZ/HD SSD 240GB 500MBPS /TELA 15,6" 1366X768/WINDOWS 10 PRO/ 01 ANO GARANTIA LOCAL - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I3-6006U (2.0GHZ; 3MB CACHE); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO ORIGINAL(SEM MÍDIA); TELA: 15.6" HD (1366X768) ANTIRREFLEXO; PLACA GRÁFICA: INTEL® HD GRAPHICS INTEGRADA;MEMÓRIA: 4GB DDR4 2133MHZ COM CAPACIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 20GB 2133MHZ; ARMAZENAMENTO: HD SSD 240GB 500MBPS; UNIDADE ÓTICA: SEM UNIDADE ÓTICA; ALTO FALANTE: ALTO-FALANTES (2X 1.5W); GRÁFICOS: INTEL® HD GRAPHICS (INTEGRADO AO PROCESSADOR); OUTROS: CÂMERA HD (720P); CONECTIVIDADE: WIRELESS 1X1 AC, BLUETOOTH 4.1, ETHERNET 100/1000; SEGURANÇA: SLOT KENSINGTON LOCK; PORTAS: 1X USB TIPO C (USB 3.0), 2X USB 3.0, 1X HDMI, RJ-45, LEITOR DE CARTÕES 4 EM 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC); BATERIA: 2 CÉLULAS - 30WH; GARANTIA: 1 ANO COM ATENDIMENTO NO LOCAL - APRESENTAR FOLDER	3.698,00	29.584,00	LF COM. EQUIP. INF. E REP. LTDA
72	43761	Unidade	010	PABX CPA DIGISTRAR XIP 220 LITE IP SW BASICO	1.955,00	19.550,00	FERRARI CELL LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



73	455358	Unidade	050	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT6, GIGALAN U/UTC CM, COR VERMELHO, 1,5 MT o SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; o CAPAS TERMOPLÁSTICAS PROTETORAS COLORIDAS ("BOOT") INJETADAS PARA EVITAR "FADIGA NO CABO" EM MOVIMENTOS NA CONEXÃO E QUE EVITAM A DESCONEXÃO ACIDENTAL DA ESTAÇÃO. ESTA CAPA PROTETORA APRESENTA O MESMO DIMENSIONAL DO CONECTOR RJ45 PLUG E SUA ESTRUTURA EVITA O FISCAMENTO POR SER SOBREPOSTA A TRAVA DO PLUG; o CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS QUE GARANTEM A VINCULAÇÃO ELÉTRICA COM AS VEIAS DO CABO; o GARANTIA DE ZERO BIT ERROR EM FAST E GIGABIT ETHERNET; o MONTADO E TESTADO 100% EM FÁBRICA. o GRAVAÇÃO GIGALAN U/UTP FLEX ROHS 24 AWG X 4P E160837 CM C (UL) US ANATEL XXX-XXX-XXX/ZZZ-ZZZ-ZZZ ETL VERIFIED TO EIA/TIA 568-B-2 CAT 6 PATCH CABLE YAAMMDHMM o GRAVAÇÃO DO COMPRIMENTO NA CAPA. o RASTREAMENTO ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE EM UMA DAS EXTREMIDADES o CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS o DIÂMETRO NOMINAL 6,0 MM o PESO 0,034 KG/M o TIPO DE CONECTOR RJ-45 o TIPO DE CABO U/UTP CAT.6 o TIPO DE CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, FLEXÍVEL, NÚ, FORMADO POR 7 FILAMENTOS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 0,20MM, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA E CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA: o GRAU DE FLAMABILIDADE CM o QUANTIDADE DE PARES 4 PARES, 24AWG o MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50?IN (1,27?M) DE OURO E 100?IN (2,54?M) DE NÍQUEL o MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 o PADRÃO DE MONTAGEM T568A o TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40OC A +70OC o TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A +60°C o QUANTIDADE DE CICLOS ? 750 RJ-45 o RESISTÊNCIA MÁXIMA DO CONDUTOR 93,8 ?/KM o CAPACITÂNCIA MUTUA 1KHZ - MÁXIMO 56 PF/M o IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA 100±15%? o PROVA DE TENSÃO ELÉTRICA ENTRE CONDUTORES 2500 VDC/3S o VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL 66 % o DIFERENÇA NO ATRASO DE PROPAGAÇÃO ENTRE OS PARES 45 NS/100M o NORMA: EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS / ANSI/TIA/EIA-569 / ISO/IEC DIS 11801 / FCC PART 68	39,80	1.990,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A
74	455356	Unidade	020	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT6, GIGALAN U/UTC CM, COR CINZA, 1,5 MT o SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; o CAPAS TERMOPLÁSTICAS PROTETORAS COLORIDAS ("BOOT") INJETADAS PARA EVITAR "FADIGA NO CABO" EM MOVIMENTOS NA CONEXÃO E QUE EVITAM A DESCONEXÃO ACIDENTAL DA ESTAÇÃO. ESTA CAPA PROTETORA APRESENTA O MESMO DIMENSIONAL	39,80	796,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




			DO CONECTOR RJ45 PLUG E SUA ESTRUTURA EVITA O FISCAMENTO POR SER SOBREPOSTA A TRAVA DO PLUG: o CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS QUE GARANTEM A VINCULAÇÃO ELÉTRICA COM AS VEIAS DO CABO: o GARANTIA DE ZERO BIT ERROR EM FAST E GIGABIT ETHERNET: o MONTADO E TESTADO 100% EM FÁBRICA. o GRAVAÇÃO GIGALAN U/UTP FLEX ROHS 24 AWG X 4P E160837 CM C (UL) US ANATEL XXX-XXX-XXX/ZZZ-ZZZ-ZZZ ETL VERIFIED TO EIA/TIA 568-B.2-1 CAT 6 PATCH CABLE YAAMMDHMM o GRAVAÇÃO DO COMPRIMENTO NA CAPA. o RASTREAMENTO ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE EM UMA DAS EXTREMIDADES o CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS o DIÂMETRO NOMINAL 6,0 MM o PESO 0,034 KG/M o TIPO DE CONECTOR RJ-45 o TIPO DE CABO U/UTP CAT.6 o TIPO DE CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, FLEXÍVEL, NÚ, FORMADO POR 7 FILAMENTOS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 0,20MM, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA E CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA o GRAU DE FLAMABILIDADE CM o QUANTIDADE DE PARES 4 PARES, 24AWG o MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50?IN (1,27?M) DE OURO E 100?IN (2,54?M) DE NÍQUEL o MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 o PADRÃO DE MONTAGEM T568A o TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40OC A +70OC o TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A +60°C o QUANTIDADE DE CICLOS ? 750 RJ-45 o RESISTÊNCIA MÁXIMA DO CONDUTOR 93,8 ?/KM o CAPACITÂNCIA MUTUA 1KHZ - MÁXIMO 56 PF/M o IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA 100±15%? o PROVA DE TENSÃO ELÉTRICA ENTRE CONDUTORES 2500 VDC/3S o VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL 66 % o DIFERENÇA NO ATRASO DE PROPAGAÇÃO ENTRE OS PARES 45 NS/100M o NORMA: EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS ANSI/TIA/EIA-569 ISO/IEC DIS 11801 FCC PART 68		
--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



75	455359	Unidade	020	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT6, GIGALAN U/UTC CM, COR CINZA. 2.5 MT METROS; o SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VIDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; o CAPAS TERMOPLÁSTICAS PROTETORAS COLORIDAS ("BOOT") INJETADAS PARA EVITAR "FADIGA NO CABO" EM MOVIMENTOS NA CONEXÃO E QUE EVITAM A DESCONEXÃO ACIDENTAL DA ESTAÇÃO. ESTA CAPA PROTETORA APRESENTA O MESMO DIMENSIONAL DO CONECTOR RJ45 PLUG E SUA ESTRUTURA EVITA O FISGAMENTO POR SER SOBREPOSTA A TRAVA DO PLUG; o CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS QUE GARANTEM A VINCULAÇÃO ELÉTRICA COM AS VEIAS DO CABO; o GARANTIA DE ZERO BIT ERROR EM FAST E GIGABIT ETHERNET; o MONTADO E TESTADO 100% EM FÁBRICA. o GRAVAÇÃO GIGALAN U/UTP FLEX ROHS 24 AWG X 4P E160837 CM C (UL) US ANATEL XXX-XXX-XXX/ZZZ-ZZZ-ZZZ ETL VERIFIED TO EIA/TIA 568-B.2-1 CAT 6 PATCH CABLE YAAMMDHHMM o GRAVAÇÃO DO COMPRIMENTO NA CAPA. o RASTREAMENTO ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE EM UMA DAS EXTREMIDADES o CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS o DIÂMETRO NOMINAL 6.0 MM o PESO 0.034 KG/M o TIPO DE CONECTOR RJ-45 o TIPO DE CABO U/UTP CAT.6 o TIPO DE CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, FLEXÍVEL, NÚ. FORMADO POR 7 FILAMENTOS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 0.20MM. ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA E CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA o GRAU DE FLAMABILIDADE CM o QUANTIDADE DE PARES 4 PARES. 24AWG o MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50?IN (1.27?M) DE OURO E 100?IN (2.54?M) DE NÍQUEL o MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 o PADRÃO DE MONTAGEM T568A o TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40OC A +70OC o TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A +60°C o QUANTIDADE DE CICLOS ? 750 RJ-45 o RESISTÊNCIA MÁXIMA DO CONDUTOR 93.8 ?/KM o CAPACITÂNCIA MUTUA 1KHZ - MÁXIMO 56 PF/M o IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA 100±15%? o PROVA DE TENSÃO ELÉTRICA ENTRE CONDUTORES 2500 VDC/3S o VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL 66 % o DIFERENÇA NO ATRASO DE PROPAGAÇÃO ENTRE OS PARES 45 NS/100M o NORMA: EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS - ANSI/TIA/EIA-569 - ISO/IEC DIS 11801 - FCC PART 68	48,80	976,00	J.P. SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A
----	--------	---------	-----	--	-------	--------	---



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



76	455357	Unidade	050	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT6, GIGALAN U/UTC CM, COR VERMELHO, 2,5 MT o SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES: o CAPAS TERMOPLÁSTICAS PROTETORAS COLORIDAS ("BOOT") INJETADAS PARA EVITAR "FADIGA NO CABO" EM MOVIMENTOS NA CONEXÃO E QUE EVITAM A DESCONEXÃO ACIDENTAL DA ESTAÇÃO. ESTA CAPA PROTETORA APRESENTA O MESMO DIMENSIONAL DO CONECTOR RJ45 PLUG E SUA ESTRUTURA EVITA O FISGAMENTO POR SER SOBREPOSTA A TRAVA DO PLUG; o CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS QUE GARANTEM A VINCULAÇÃO ELÉTRICA COM AS VEIAS DO CABO; o GARANTIA DE ZERO BIT ERROR EM FAST E GIGABIT ETHERNET: o MONTADO E TESTADO 100% EM FÁBRICA. o GRAVAÇÃO GIGALAN U/UTP FLEX ROHS 24 AWG X 4P E160837 CM C (UL) US ANATEL XXX-XXX-XXX/ZZZ-ZZZ-ZZZ ETL VERIFIED TO EIA/TIA 568-B.2-1 CAT 6 PATCH CABLE YAAMMDHHMM o GRAVAÇÃO DO COMPRIMENTO NA CAPA. o RASTREAMENTO ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE EM UMA DAS EXTREMIDADES o CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS o DIÂMETRO NOMINAL 6,0 MM o PESO 0,034 KG/M o TIPO DE CONECTOR RJ-45 o TIPO DE CABO U/UTP CAT.6 o TIPO DE CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, FLEXÍVEL, NÚ. FORMADO POR 7 FILAMENTOS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 0,20MM, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA E CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA o GRAU DE FLAMABILIDADE CM o QUANTIDADE DE PARES 4 PARES, 24AWG o MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50?IN (1,27?M) DE OURO E 100?IN (2,54?M) DE NÍQUEL o MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 o PADRÃO DE MONTAGEM T568A o TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40OC A +70OC o TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A +60°C / QUANTIDADE DE CICLOS ? 750 RJ-45 o RESISTÊNCIA MÁXIMA DO CONDUTOR 93,8 ?/KM o CAPACITÂNCIA MUTUA 1KHZ - MÁXIMO 56 PF/M o IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA 100±15%? o PROVA DE TENSÃO ELÉTRICA ENTRE CONDUTORES 2500 VDC/3S o VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL 66 % o DIFERENÇA NO ATRASO DE PROPAGAÇÃO ENTRE OS PARES 45 NS/100M o NORMA: EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS - ANSI/TIA/EIA-569 - ISO/IEC DIS 11801 - FCC PART 68	48,80	2.440,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A
----	--------	---------	-----	---	-------	----------	--



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



77	455381	Unidade	010	PATCH PANEL 24 PORTAS DESCARREGADO PADRAO ROHS COMPLIANT COM ICONES; COM GUIA DE CABOS TRASEIRO- COMPATIBILIDADE RACKS 19" PATCH PANEL 24 PORTAS DESCARREGADO PADRAO ROHS COMPLIANT COM ICONES; COM GUIA DE CABOS TRASEIRO - COMPATIBILIDADE RACKS 19" CONFECCIONADO EM AÇO E TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS NA COR PRETA; PRODUTO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO, PARA AS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS DE USO EM AMBIENTES INTERNOS (EIA 569); APRESENTA LARGURA DE 19", CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310E; PAINEL COMPACTO DE 1U DE ALTURA E 24 POSIÇÕES DESCARREGADAS, OTIMIZANDO O ESPAÇO REQUERIDO EM RACKS; TODAS AS POSIÇÕES SÃO NUMERADAS PERMITINDO A IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES; PARA COMPLETAR AS 24 POSIÇÕES, É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE CONECTORES FÊMEA UTP; ENCAIXE COMPATÍVEL COM TODA A LINHA DE ADAPTADORES, MÓDULOS F, MÓDULOS COM ADAPTADORES ÓPTICOS E DE ÁUDIO E VÍDEO, ETC; PERMITE ESCALABILIDADE NO NÚMERO DE PORTAS CONFORME CRESCIMENTO DA PLANTA DO CLIENTE; FORNECIDO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; FORNECIDO COM ÍCONES NAS CORES AZUL E VERMELHO; FORNECIDO COM PORTA ETIQUETAS EM ACRÍLICO; FORNECIDO SEM OS CONECTORES (DESCARREGADO); FORNECIDO COM O GUIA TRASEIRO DE CABOS QUE PERMITE FIXAÇÃO INDIVIDUAL DOS CABOS. LARGURA 482,6MM (19") ALTURA 43,7MM PROFUNDIDADE 78MM (COM GUIA TRASEIRO) MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO AÇO SAE1020 E TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ESPESSURA DA CHAPA 1,5MM; COR PRETO TIPO DA PINTURA EPÓXI; TIPO DE CONECTOR RJ-45 U/UTP, ADAPTADORES ÓPTICOS SC, LC, F E TAMPA CEGA; QUANTIDADE DE POSIÇÕES 24 POSIÇÕES; ACESSÓRIO GUIA DE CABOS TRASEIRO INCORPORADO, FORNECIDO NA MESMA EMBALAGEM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO; NORMA/CERTIFICAÇÕES: TIA/EIA - 569 B - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPMENT UL LISTED E173971; APRESENTAR FOLDER DESCRITIVO DO PRODUTO;	400,00	4.000,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A
----	--------	---------	-----	--	--------	----------	--



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




78	455382	Unidade	010	PATCH PANEL DESCARREGADO 48 PORTAS DENSIDADE 1U PADRAO ROHS COMPLIANT COM GUIA DE CABOS TRASEIRO- PADRAO ROHS COMPLIANT, COMPATIBILIDADE RACKS 19" PATCH PANEL DESCARREGADO 48 PORTAS DENSIDADE 1U PADRAO ROHS COMPLIANT COM GUIA DE CABOS TRASEIRO - PADRÃO ROHS COMPLIANT; COMPATIBILIDADE RACKS 19" CONFECCIONADO EM AÇO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS NA COR PRETA; PRODUTO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO, PARA AS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS DE USO EM AMBIENTES INTERNOS (TIA/EIA-569B); APRESENTA LARGURA DE 19", CONFORME REQUISITOS DA NORMA TIA/EIA-310E; PAINEL COMPACTO DE 1U DE ALTURA E 48 POSIÇÕES DESCARREGADAS; PRODUTO DESENVOLVIDO PARA ALTA DENSIDADE DE CABOS; TODAS AS POSIÇÕES SÃO NUMERADAS PERMITINDO A IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES; COMPLETAR AS 48 POSIÇÕES, É NECESSÁRIO À UTILIZAÇÃO DE CONECTORES DA LINHA MULTILAN CAT.5E OU GIGALAN CAT.6; ENCAIXE COMPATÍVEL COM TODA A LINHA DE CONECTORES FÊMEA, MÓDULOS F, MÓDULOS COM ADAPTADORES ÓPTICOS E DE ÁUDIO E VÍDEO, ETC.; FORNECIDO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E GUIA DE CABOS TRASEIRO; FORNECIDO SEM OS CONECTORES (DESCARREGADO); LARGURA 482,6 MM, ALTURA 44,45MM (1U), PROFUNDIDADE 9,9MM MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO AÇO SAE1020, ESPESSURA DA CHAPA 1,5MM, COR PRETO, TIPO DA PINTURA EPÓXI, ESPESSURA DA TINTA 0,1MM, TIPO DE CONECTOR RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, TAMPA CEGA QUANTIDADE DE POSIÇÕES 48 POSIÇÕES, ACESSÓRIO PARAFUSOS DE CONEXÃO; DIMENSÃO (LAP) 495 X 54 X 105 MM; NORMA: TIA/EIA - 569 B - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPMENT;	992,00	9.920,00	LF COM. EQUIP. INF. E REP. LTDA
79	467547	Unidade	015	PATCH PANEL SOHOPLUS CAT.5E T568A/B 24P - ROHS CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVA: ALTURA 24 PORTAS: 43,7 MM (1 U DE RACK); LARGURA 482,6 MM (19"); ESPESSURA DE CHAPA 1,5MM; PESO 0,6 KG; COR PRETO; TIPO DE CONECTOR FRONTAL RJ-45 FÊMEA FIXADO EM CIRCUITO IMPRESSO; TIPO DE CABO U/UTP CAT.5E; DIÂMETRO DO CONDUTOR 26 ATÉ 22 AWG; QUANTIDADE DE POSIÇÕES 24 (MÓDULOS DE 6 PORTAS); MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO ESTRUTURA: AÇO; PAINEL FRONTAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0; ACESSÓRIOS INCLUIDOS PATCH PANEL 24 PORTAS; ACESSÓRIOS INCLUIDOS PATCH PANEL 24 PORTAS; PADRÃO DE MONTAGEM T568A / T568B; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO - 40OC A +70OC; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 10OC A +60OC; PERFORMANCE: FORÇA DE RETENÇÃO ENTRE JACK E PLUG MÍNIMO 30 LBS; QUANTIDADE DE CICLOS ? 750 RJ45 E ? 200 RJ11 ? 200 NO BLOCO IDC; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 10M?; RESISTÊNCIA DE CONTATO 20M?; RESISTÊNCIA DC 0,1?; PROVA DE TENSÃO DIELÉTRICA 1000V (RMS, 60HZ, 1MIN) FORÇA DE RETENÇÃO 800G MÍNIMO; NORMAS APLICÁVEIS EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565, EIA/TIA 570-B, FCC PART 68; CERTIFICAÇÕES ISO9001/ISO14001 A1969/A10659;	191,00	2.865,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL, Y TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES;			
80	11398	Unidade	010	PELICULA PARA UNIDADE FUSORA BROTHER COMPATIVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE MULTIFUNCIONAIS BROTHER: DCP8112 DCP8112DN, MFC8512 MFC8512DW, HL5452 HL5452DN, DCP8152 DCP8152DN, HL5472DW HL5472 HL-6182DWT HL6182 DCP8157DN DCP8157 MFC8912DW MFC-8912, MFC8952DW MFC8952, DCP8155DN DCP8155 - ORIGINAL	132,00	1.320,00	FERRARI CELL LTDA
81	455352	Unidade	043	PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR3 1600MHZ	436,00	18.748,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO
82	455354	Unidade	005	PENTE DE MEMORIA PARA NOTEBOOK 4 GB DDR3 1600MHZ	336,00	1.680,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
83	7501	Unidade	033	PLACA DE REDE PCI 10/100	119,00	3.927,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
84	462484	Unidade	052	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 PCI ESPRESS	119,00	6.188,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATICA
85	462450	Unidade	004	PLACA DE VIDEO GT 1030 AERO ITX 2G OC SDDR4 64-BIT COM TECNOLOGIA CUDA (MARCAS REFERENCIA: GIGABYTE, EVGA, MSI)	1.178,60	4.714,40	LF COM. EQUIP. INF. E REP. LTDA
86	462451	Unidade	005	PLACA DE VIDEO GTX 1050 AERO TI 4GB LOW PROFILE 128BIT GDDR5, COM TECNOLOGIA CUDA (MARCAS REFERENCIA: GIGABYTE, EVGA, MSI) MARCA REFERENCIA (ASUS/GIGABYTE/MSI) IGUAL OU SUPERIOR	1.780,00	8.900,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
87	462449	Unidade	004	PLACA MÃE SOCKET : LGA1151- 7 GERACAO (KABY LAKE) DDR4- KABY LAKE CHIPSET B250 (MARCAS REFERENCIA: GIGABYTE, ASUS OU MSI)	679,00	2.716,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
88	43763	Unidade	005	PLACA RAMAL 4 DIGISTRAR XIP 220	179,00	895,00	FERRARI CELL LTDA
89	43762	Unidade	005	PLACA TRONCO 2 DIGISTRAR XIP 220	218,00	1.090,00	FERRARI CELL LTDA
90	460550	Serviço	012	PRESTACAO DE SERVIÇO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT: ENVIO DE DADOS PARA OS RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS E ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO DE REDE INTRANET (IP) OU DISPOSITO	690,00	8.280,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATICA
91	462446	Unidade	004	PROCESSADOR INTEL CORE I5-7400 KABY LAKE 3.0 GHZ 6MB	1.700,00	6.800,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
92	5311	Unidade	003	PROJETOR 3.300L HDMI/USB, D-SUB, RESOLUCAO 800X600 NATIVA, CONTRASTE 15.000:1; LAMPADA PARA ATÉ 10.000 HORAS DE UTILIZACAO - SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS; MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / INSTALADO NO TETO; VISOR LCD: 0.55-POLEGADAS (D7); MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: 480.000 PIXELS (800 X 600) X 3; BRILHO EM CORES: 3.300 LUMENS; BRILHO EM BRANCO: 3.300 LUMENS; RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:3; RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA 800X600 PIXELS; RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15.000:1; REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES; ALTO-FALANTE: 01 DE 2W; RUÍDO DO VENTILADOR COM VARIAÇÃO	2.997,00	8.991,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				ENTRE 28/37DB; LENTE DE PROJEÇÃO COM AJUSTE MANUAL: ZOOM 1 - 1,35 DIGITAL: DISTANCIA FOCAL DE 16,7MM; TAMPA DA LENTE TIPO SLIDE LENS SHUTTER; CORREÇÃO TRAPEZOIDAL KEYSTONE: VERTICAL -30° + 30° HORIZONTAL -30° + 30°; QUICK CORNER; TAMANHO DA TELA 30" A 350" (0,88 M - 10,44 M); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 5° E 35°C; SEGURANÇA - TRAVA KENSINGTON; CONECTIVIDADE: 01 D-SUB - 01 HDMI - 01 UBS TIPO A COMPATIVEL COM MEMORIA USB, MODULO WI-FI - USB TIPO B PARA CONEXÃO DE DISPLAY USB, MOUSE - 01 ENTRADA RCA - 02 RCA DE ÁUDIO; COMPATÍVEL COM CONEXÃO WIRELESS (OPCIONAL); ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC +/- 10% 50/60HTZ; TIPO DE LÂMPADA 210WUHE; VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE 6000 HORAS EM MODO NORMAL/ATIVIDADE E 10.000 HORAS EM MODO ESPERA/STANDBY; CONSUMO MÁXIMO: MODO NORMAL/ATIVIDADE EM 100-127V 296W (211 ECO); 220-240V 282W (203 ECO); EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE: 01 CONTROLE REMOTO COM 02 PILHAS TIPO AA, CABO DE ENERGIA DE PELO MENOS 1,8MT, CABO PARA CONEXÃO AO COMPUTADOR E BOLSA DE TRANSPORTE, 01 ANO DE GARANTIA APRESENTAR FOLDER			
93	462478	Unidade	003	RACK 19" 12U	650,00	1.950,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
94	5967	Unidade	008	RACK 19" 8U PORTA FRONTAL COM CHAVE	549,00	4.392,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
95	455387	Unidade	010	RADIO AIRMAX ROCKET M5 MIMO 5.0/5.8GHZ + FONTE POE RADIO WIRELES 5470 MHZ/5825 MHZ/ PROCESSADOR ATHEROS 400 MHZ/MEMORIA DE 64 MB SDRAM/FLASH 8MB/POTENCIA DE TRANSMISSAO 27DBM (500MW) 01 PORTA LAN 10/100, CONECTORES EXTERNOS 2X SMA/PESO 0,500 KG ESPECIFICACAO TECNICA QUE DEVE TER O PRODUTO: PROCESSADOR ATHEROS MIPS 24KC, 400MHZ; MEMORIA 64MB SDRAM, 8MB FLASH; INTERFACE DE REDE X 10/100 BASE-TX (CAT. 5, RJ-45) ETHERNET INTERFACE; REGULAMENTACAO/CONFORMIDADE: FCC PART 15.247, IC RS210, CE; RS210, CE; ROHSCOMPLIANCE: SIM; CARACTERISTICAS FISICAS E ELETRICAS: DIMENSOES: 16CM X 8CM X 3CM; PESO 0,500KG; CONECTOR RF: 2XRPSMA(IMPERMEAVEL); CARACTERISTICAS DO PRODUTO: EXPOSICAO AO TEMPO, LIVRE DE UV; KIT DE MONTAGEM INCLUSO: CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA8WATTS; FONTE DE ALIMENTACAO24V,1APOEALIMENTACAO INCLUIDA: METODOPASSIVO -POWER OVERETHERNET (PARES 4,5 +:7,8 RETORNO); TEMPERATURA DE OPERACAO: -30C ATE 75C; UMIDADE DE OPERACAO: 5 ATE 95% CONDENSADO; CHOQUE E VIBRACAO ETSI300-019-1.4; GARANTIA DE 01 ANO	1.130,00	11.300,00	GUIOMAR VALERIA GOMES



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



96	467434	Unidade	020	RADIO POWERBEAM AIRMAX 5GHZ 22DBI PBE-M5-300 - PROCESSADOR: ATHEROS MIPS 74KC , 560 MHZ; MEMÓRIA: 64 MB DDR2, 8 MB ?DE FLASH (1) PORTA ETHERNET 10/100; APROVAÇÕES SEM FIO: FCC, IC , CE; CONFORMIDADE COM A ROHS : SIM FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 24V , 0.5A POE; MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO: PASSIVE POE (PARES 4, 5 + , 7 , 8 RETORNO); MAX . CONSUMO DE ENERGIA: 6W; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO : 5.47 - 5.825GHZ GANHO : 22DBI; MAX . VSWR: 02:01; BUILT-IN DOWNTILT MECÂNICA: 20 ° A -10 °; POTÊNCIA DE SAÍDA: 26 DBM; VENTO LOADING: 45 LBF @ 125 MPH; VENTO SOBREVIVÊNCIA : 125 MPHo LEDS: (1) ENERGIA (1) LAN (4), WLANo SINAL LEDS FORÇA: SOFTWARE- AJUSTÁVEL PARA CORRESPONDER NÍVEIS PERSONALIZADOS RSSI; TAMANHOS CANAL : 5/8/10/20/30/40 MHZ; POLARIZAÇÃO : DUAL LINEAR GRAU DE PROTEÇÃO: OUTDOOR UV ESTABILIZADO PLÁSTICO; MONTAGEM: POLE - MOUNT (KIT INCLUIDO) , WALL -MOUNT; ESD / EMP PROTEÇÃO: AR : ± 24 KV , CONTATO: ± 24 KV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 A 70 ° C; UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5 A 95% SEM CONDENSACÃO; CHOQUE E VIBRAÇÃO : ETSI300 - 019-1.4; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO COM TODOS OS ACESSORIOS PARA MONTAGEM.	1.150,00	23.000,00	GUIOMAR VALERIA GOMES
97	6019	Unidade	025	RADIO UBIQUITI LITEBEAM M5 DE 23DBI DIMENSIONS 362 X 267 X 184 MM (14.25 X 10.51 X 7.24") WEIGHT 750 G (24.11 OZ) WIND SURVIVABILITY 200 KM/H (125 MPH) WIND LOADING 176.86 N @ 200 KM/H (39.76 LBF @ 125 MPH) ENCLOSURE CHARACTERISTICS OUTDOOR UV STABILIZED PLASTIC; MOUNTING KIT POLE MOUNTING KIT (INCLUDED); MAX. POWER CONSUMPTION 4W; POWER SUPPLY 24V, 0.2A POE ADAPTER (INCLUDED); POWER METHOD PASSIVE POWER OVER ETHERNET (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN); OPERATING TEMPERATURE -40 TO 70° C (-40 TO 158° F); OPERATING HUMIDITY 5 TO 95% NONCONDENSING; SHOCK AND VIBRATION ETSI300-019-1.4 ETSI SPECIFICATION EN 302 326 DN2; SYSTEM INFORMATION: PROCESSOR SPECS MIPS 74K; MEMORY 64 MB; NETWORKING INTERFACE (1) 10/100 ETHERNET PORT; REGULATORY / COMPLIANCE INFORMATION WIRELESS APPROVALS FCC, IC, CE; ROHS COMPLIANCE YES. EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS PARA MONTAGEM	843,00	21.075,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A
98	455348	Unidade	025	RADIO UBITQUI RADIO E ANTENA NANOBEAM, 5 GHZ, AIRMAX 16DB	837,00	20.925,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO
99	43754	Serviço	075	RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	16,05	1.203,75	MARCOS S BIUDES - ME
100	43750	Serviço	077	RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	16,05	1.235,85	MARCOS S BIUDES - ME
101	43747	Serviço	085	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	16,05	1.364,25	MARCOS S BIUDES - ME
102	43751	Serviço	085	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	16,05	1.364,25	MARCOS S BIUDES - ME
103	43748	Serviço	055	RECARGA DE CARTUCHO 56 PRETO	16,05	882,75	MARCOS S BIUDES - ME
104	43752	Serviço	058	RECARGA DE CARTUCHO 57 COLORIDO	16,05	930,90	MARCOS S BIUDES - ME
105	43753	Serviço	073	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	16,05	1.171,65	MARCOS S BIUDES - ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



106	43749	Serviço	065	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	16,05	1.043,25	MARCOS S BIUDES - ME
107	43758	Serviço	081	RECARGA DE CARTUCHO N 662 XL COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 - 15 ML	16,05	1.300,05	MARCOS S BIUDES - ME
108	43756	Serviço	080	RECARGA DE CARTUCHO N 662 XL PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 - 15 ML	16,05	1.284,00	MARCOS S BIUDES - ME
109	43738	Serviço	045	RECARGA DE TONER BROTHER TN 3332	23,00	1.035,00	FERRARI CELL LTDA
110	5717	Serviço	070	RECARGA DE TONER BROTHER TN 3382	23,00	1.610,00	FERRARI CELL LTDA
111	5714	Serviço	100	RECARGA DE TONER HP 85 A	9,98	998,00	MARCOS S BIUDES - ME
112	11373	Serviço	020	RECARGA DE TONER HP 12 A	9,98	199,60	MARCOS S BIUDES - ME
113	11375	Serviço	010	RECARGA DE TONER HP 35 A	9,98	99,80	MARCOS S BIUDES - ME
114	11376	Serviço	010	RECARGA DE TONER HP 36A	9,98	99,80	MARCOS S BIUDES - ME
115	43740	Serviço	020	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML-2165	9,98	199,60	MARCOS S BIUDES - ME
116	462479	Serviço	680	RECARGA DO TONER HP 26A	9,98	6.786,40	MARCOS S BIUDES - ME
117	41630	Serviço	385	RECARGA DO TONER HP 80A	9,98	3.842,30	MARCOS S BIUDES - ME
118	455403	Unidade	008	REGUA DE TOMADA - 08 TOMADAS 10A METALICA 1U 19" COR PRETA. POSSUI TOMADAS 2P T 250V 20A INJETADAS. TENSÃO DE ENTRADA AC 110/220 DESCRIÇÃO ATENDE OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA NBR 14136:2012; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SAE 1010 COM ESPESSURA DE 0,9MM. TENSÃO DE ENTRADA (AC) : 110/220 VOLTS. CABO DE ALIMENTAÇÃO: 3X1,5MM² COM 1,5M DE COMPRIMENTO; POSSUI TOMADAS 2P + T 250V 10A INJETADAS; OPÇÃO DE FORNECIMENTO COM 8 TOMADAS; PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA PADRÃO RAL 7032 (BEGE) OU PRETO. PROFUNDIDADE 45MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 484MM, LARGURA DE 44MM(1U)	126,00	1.008,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATICA
119	467433	Unidade	007	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMETRIA E PROXIMIDADE R2 DESBLOQUEADO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO HOMOLOGADO PELA PORTARIA 1510/2009 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E CERTIFICADO PORTARIA 595/13 DO INMETRO. CONFORME NOVOS PADRÕES DE SEGURANÇA E QUALIDADE PARA OS REPS; POSSUI INTERFACE COM TECLADO E TELA COLORIDA SENSÍVEL AO TOQUE; MECANISMO DE IMPRESSÃO: TÉRMICO; MÓDULO BIOMÉTRICO COM GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DÍGITAIS PARA 15.000 DÍGITAIS; IMPRIME COMPROVANTE (TICKET) PARA CADA REGISTRO DE PONTO EFETUADO COM CORTE AUTOMÁTICO DO PAPEL; POSSUIR OS SEGUINTE TIPOS DE COMUNICAÇÃO: TCP/IP E USB (PEN DRIVE) NATIVOS E 3G E WI-FI (OS DOIS ÚLTIMOS COMO OPCIONAIS); MÉTODO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA PENDRIVE; O EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA SEGURO CONTRA FRAUDES, POSSUI: COMUNICAÇÃO PROTEGIDA POR CRIPTOGRAFIA E SENSORES INTERNOS QUE BLOQUEIAM O USO EM CASO DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO. ALÉM DE TER SEUS DADOS FISCAIS ASSINADOS DIGITALMENTE; POSSUI GERENCIADOR WEB BROWSER EMBARCADO PARA CADASTRO E CONFIGURAÇÕES, COM ACESSO ATRAVÉS DE QUALQUER NAVEGADOR DE INTERNET.	2.400,00	16.800,00	FERRARI CELL LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				ACESSÓRIOS INCLUSOS: MANUAL E FONTE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL;			
120	462492	Unidade	115	ROLO DE BORRACHA PCR PARA TONER 80A	8,00	920,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A
121	467441	Unidade	060	ROLO DEVELOPER LEXMARK COMPATIVEL COM IMPRESSORA MX310-MX410	45,00	2.700,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A
122	462491	Unidade	115	ROLO MAGNETICO PARA TONER 26A	13,00	1.495,00	FERRARI CELL LTDA
123	41637	Unidade	225	ROLO MAGNETICO PARA TONER HP CF280A	13,40	3.015,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATIC A
124	467430	Unidade	006	ROTEADOR AC DUAL BAND WIFI 1750MBPS HP POTENCIA 1000MW - INTERFACES DO DISPOSITIVO: o WIRELESS LAN IEEE 802.11AC o IEEE 802.11 A/B/G/N WIRELESS LAN o PORTA GIGABIT ETHERNET WAN 10/100/1000 o QUATRO PORTAS GIGABIT ETHERNET LAN 10/100/1000; LEDS: o POWER o INTERNET o WLAN o LAN (X4) o WPS; TIPO DE ANTENA: o TRÊS ANTENAS DE 5DBI DE ALTA POTÊNCIA; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: o BANDA DE 2.4 GHZ: 2400 - 2497 MHZ o BANDA DE 5 GHZ: 5150 - 5250 E 5725 - 5850 MHZ; PADRÕES: o IEEE 802.11AC o IEEE 802.11N o IEEE 802.11G o IEEE 802.11B o IEEE 802.11A o IEEE 802.3U; SEGURANÇA: o WPA & WPA2 (WI-FI PROTECTED ACCESS) o WPS (WI-FI PROTECTED SETUP); RECURSOS AVANÇADOS: o ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO WEB o DMZ (ZONA DESMILITARIZADA) o FIREWALL - NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT); RECURSOS MÓVEIS: o CONFIGURAÇÃO VIA APLICATIVO QRS MOBILE; DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: o 189,95 X 149,75 X 38,11 MM (7,48 X 5,89 X 1,5 POLEGADAS); ALIMENTAÇÃO: o ENTRADA: 100 A 240 V AC, 50/60 HZ; CERTIFICAÇÕES: o FCC o IC o CSA o CE o NCC o BSMI - APRESENTAR FOLDER	844,00	5.064,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO
125	467431	Unidade	015	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS/04 PORTAS LAN 10/100/ 02 ANTENAS DE 5DBI PROTOCOLOS E PADRÕES : IEEE802.11B, 802.11G, 802.11N, 802.3, 802.3U, 802.3X CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IPV4, TCP/IPV6, NAT, PPPOE, DHCP, DDNS; PARÂMETROS WIRELESS MODO DO RÁDIO MIMO; MODOS DE OPERAÇÃO: ROTEADOR AP, REPETIDOR WIRELESS; PROPAGAÇÃO ESPECTRAL DSSS (ESPALHAMENTO ESPECTRAL DE SEQUÊNCIA DIRETA); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ; LARGURA DE BANDA 20 MHZ, 40 MHZ; MODULAÇÃO BPSK, QPSK, CCK E OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64- QAM); TAXA DE TRANSMISSÃO 802.11B ATÉ 11MBPS - 802.11G ATE 54MBPS - 802.11N ATE 300MBPS; CANAIS DE OPERAÇÃO 1-13 (BRASIL); POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100 MW (20 DBM) - E.I.R.P.; SEGURANÇA WPA/WPA2/WPA-PSK/ WPA2-PSK COM TKIP/AES; WAN IP ESTÁTICO, CLIENTE DHCP, CLIENTE PPPOE; NAT UPNP, DMZ, REDIRECIONAMENTO DE PORTAS; FUNÇÕES DE REDE DHCP CLIENTE, SERVIDOR; FILTRO DE URL/PALAVRAS-CHAVE; BLOQUEIO DE ACESSO À WIRELESS ATRAVÉS DO	129,00	1.935,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA
R\$ 240
Fis.

				ENDEREÇO MAC: GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DE INTERFACE WEB; CONECTORES EXTERNOS 1 INTERFACE RJ45 ETHERNET (WAN) - 4 INTERFACES RJ45 ETHERNET (LAN) - 1 BOTÃO RESET/WPS - 1 INTERFACE DE ALIMENTAÇÃO; COMPATIBILIDADE COM OS PADRÕES IEEE802.3/802.3U; 10BASE-T E 100BASE-TX- HALF DUPLEX E FULL DUPLEX - AUTO MDI/MDIX - ENTRADA 100-240 V A 50/60 HZ; SAÍDA 12 VDC / 0,5 A POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA 6 W - APRESENTAR FOLDER			
126	462497	Serviço	099	SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO MARCA HENRY - POR EMPRESA AUTORIZADA	299,00	29 601,00	FERRARI CELL LTDA
127	467549	Serviço	005	SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX	1.199,00	5 995,00	FERRARI CELL LTDA
128	467930	Serviço	001	SISTEMA DE AUDIOMETRIA PARA CENTRO DE REABILITACAO - EXAMES DE AUDIOMETRIA, IMITANCIONOMETRIA, REFLEXO ACUSTICO, LOGO AUDIOMETRIA, MEATOSCOPIA, ANAMNESE, COMPARATIVO AUDIOMETRICO, ESTATISTICAS (NORMAL, ALTERADO OU SEM AVALIACAO), EMISSAO DE LAUDOS E RELATORIOS DOS PACIENTES, CADASTRO DE PACIENTES, INTEGRACAO COM QUALQUER AUDIOMETRO, SUPORTE TECNICO.	1.499,00	1 499,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATICA
129	467929	Serviço	001	SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO - HOSPEDAGEM EM NUVEM, CADASTRO DE PACIENTES, INTEGRACAO COM POSTOS DE COLETA, EMISSAO DE LAUDOS, CONTROLE DE ESTOQUE, IMPRESSAO DE PROTOCOLOS, CADASTRAMENTO DE USUARIOS COM NIVEIS DE ACESSOS DIFERENCIADOS, ACESSO A RESULTADOS VIA INTERNET, ENVIO DE SMS, ACESSO POR MEIO DE SIPOSITIVOS MOVEIS, EMISSAO DE ATE 16.000 EXAMES/MES, SUPORTE TECNICO E REALIZACAO DE BACKUPS.	6.450,00	6 450,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATICA
130	467931	Serviço	012	SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO PARA EMISSAO DE ATE 16.000 EXAMES/MES - MENSALIDADE	499,00	5 988,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATICA
131	7555	Unidade	030	SWITCH 16 PORTAS 10/100 ESPECIFICAÇÕES: PORTA: 16 10/100 MB/S AUTO NEGOTIATION PORTS; TIPO DE CABO: CAT 5, CAT 5E ETHERNET CABLE FOR 100 MB/S E CAT 3, 4, 5 FOR 10 MB/S; LED: POWER E LINK/ACT; TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 10/100 MB/S HALF DUPLEX E 20/200 FULL DUPLEX; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: ATE 3.2GBPS DIMENSÕES: 28/285/116 CM (ALT/LARG/PROF); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA: 120 VAC 60 HZ 0.15 A; TENSÃO DE SAÍDA: 9 VDC 800 MA; COMSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: 3.1W; TABELA DE ENDEREÇAMENTO MAC : 2K; RECURSO JUMBO FRAME; 9K CONTEÚDO DA EMBALAGEM; SWITCH E FONTE DE ALIMENTAÇÃO: APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	291,50	8 745,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO
132	7556	Unidade	005	SWITCH 52 PORTAS GERENCIÁVEL L2 C/ 48X 10/100/1000MBPS + 4X 1000MBPS SFP - GARANTIA LIFE TIME LIMITADA DE 01 ANOSWITCHE DE CAMADA 2 DE GERENCIAMENTOINTELIGENTE COM 48 PORTAS 10/100/1000 E 4 PORTAS SFP 100/1000; PORTAS (48) PORTAS RJ-45 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA + (4) PORTAS SFP 100/1000 MBPS; PROCESSADOR MINIMO: ARM CORTEX-A9 A 400 MHZ; MEMORIA MINIMA: SDRAM DE 256 MB; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB; 64 MB DE FLASH; LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: < 7 µS, LATÊNCIA DE 1000 MB: < 2 µS; THROUGHPUT: 77.3 MBPS S (64-BYTE PACKETS); CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 104 GBPS;	4.050,00	20.250,00	LF COM. EQUIP. INF. E REP. LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO ATRAVES DE NAVEGADOR WEB; PADROES SUPTADOS: IEEE 802.3 TYPE 10BASE-T - IEEE 802.3U TYPE 100BASE-TX - IEEE 802.3AB TYPE 1000BASE-T - IEEE 802.3Z TYPE 1000BASE-X - IEEE 802.3U TYPE 100BASE-FX; PROTOCOLOS MINIMOS SUPTADOS: IEEE 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL - IEEE 802.1P PRIORITY - IEEE 802.1Q VLANS - IEEE 802.1W RAPID SPANNING TREE PROTOCOL - IEEE 802.3AD LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL (LACP) - IEEE 802.3X FLOW CONTROL - RFC 1534 DHCP/BOOTP INTEROPERATION - RFC 2030 SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL(SNTP) V4; ENERGIA: - CONSUMO DE ENERGIA: 32,3 W (MÁXIMO)-TENSÃO DE ENTRADA: 100 A 240 VAC; PERMITIR VLAN: SIM; QUALIDADE DE SERVIÇO (QOS); TAMANHO TABELA MAC ADDRESS: 16.000 ENTRADAS; GABINETE: FORMATO: ALTURA 1U - MONTAGEM EM RACK 19"; GARANTIA LIFE TIME LIMITADA: MINIMA DE 01 ANO - APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO			
133	6016	Unidade	001	SWITCH GERENCIÁVEL L2 COM FEATURES DE LAYER 3 (RECURSOS AVANÇADOS DE LAYER 3) C/ 24 PORTAS - 24X 10/100/1000MBPS + 2X 10GBE SFP+ E 2X PORTAS STACKING (EMPILHABEL ATÉ 12 UNID.) + 02 CABOS DE STAKING DE 1 METROS - GARANTIA DE 05 ANOS ONSITE - SWITCH COM 24 PORTAS COM VELOCIDADE DE 1GBIT PADRÃO 10/100/1000BASE-T PADRÃO RJ45, O EQUIPAMENTO DE OBRIGATORIAMENTE TER 02 PORTAS SFP+ DE 10 GBE DEDICADAS INTEGRADAS E 02 PORTAS DE EMPILHAMENTO/STAKING MIMI-SAS POSTERIORES INTEGRADAS COM VELOCIDADE DE 21GBPS; DEVE SUPORTAR EMPILHAMENTO/STAKING COM CABOS DE NO MÁXIMO 3(TRÊS) METROS DE COMPRIMENTO COM VELOCIDADE MÁXIMA DE EMPILHAMENTO DE 84GBPS FULL-DUPLEX; RECURSOS TRAFFIC PORT; NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE, MODO DUPLEX COM CONTROLE DE FLUXO, MDI/MDIX AUTOMÁTICA, DEVE FAZER ESPELHAMENTO DE PORTA, ESPELHAMENTO DE PORTA COM BASE EM FLUXO, DEVE FAZER CONTROLE DE BROADCAST STORM, PORTAS ETHERNET COM EFICIÊNCIA DE ENERGIA POR CONFIGURAÇÕES DE PORTAS, SUPORTE A PERFIL DE PORTA INCLUSIVE COM PERFS ADMINISTRADOR; GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVE OBRIGATORIAMENTE POSSUIR 01(UMA) PORTA DE GERENCIAMENTO/CONSOLE COM RJ45 COM SINALIZAÇÃO RS232, DEVE POSSUIR 01(UMA) PORTA USB TIPO A PARA CONFIGURAÇÃO; EMPILHAMENTO/STAKING; 02(DUAS) PORTAS DE EMPILHAMENTO/STAKING MIMI-SAS COM VELOCIDADE DE 21GBPS COM VELOCIDADE MÁXIMA DE EMPILHAMENTO DE ATÉ 84GBPS COM DISTÂNCIA MÁXIMA PARA EMPILHAMENTO COM CABOS DE 03(TRÊS) METROS; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR UMA CAPACIDADE DE MALHA DE SWITCH EM FULL-DUPLEX 172GBPS; TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE 128MBPS; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR OBRIGATORIAMENTE COMUTAÇÃO DE TAXA DE LINHA DE CAMADA 2(L2) COM ROTEAMENTO DE TAXA DE LINHA DE CAMADA 3(L3); MEMORIA DE CPU DEVE SER NO MÍNIMO DE 1GB; MEMÓRIA FLASH MÍNIMA DE 256MB; MEMORIA DE BUFFER DE 4MB; DEVE POSSUIR IMAGENS DE DUPLAS DE FIRMWARE INTEGRADAS; DEVE POSSUIR	9.128,00	9.128,00	LF COM. EQUIP. INF. E REP. LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA
Fls. 1242
Rub.

				SENSORES DE TEMPERATURA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RECURSO PARA DIAGNOSTICO DE CABOS, DIAGNÓSTICOS DE TRANSECTOR ÓTICO (SFP/SFP+); O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FUNÇÕES DE AUDITORIA, UDLD; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE DIMENSÕES MILÍMETROS MÁXIMAS (A X L X P: 43,5 X 440,0 X 257,0; ALTURA DO RACK: 1U; DEVE ACOMPANHAR KIT DE MONTAGEM; PESO APROXIMADO DE 3,69 QUILOGRAMAS; ENERGIA E RESFRIAMENTO: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR COMPARTIMENTOS INTERNOS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE TROCA A QUENTE, FONTES DE ALIMENTAÇÃO DE TROCA A QUENTE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (NÃO REMOVÍVEL), O EQUIPAMENTO DEVE OBRIGATORIAMENTE POSSUIR A OPÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA; POSSUIR OPÇÃO DE REDUNDÂNCIA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; POSSUIR VENTILADORES REMOVÍVEIS; VENTILADORES REDUNDANTES COM VELOCIDADES VARIÁVEIS; FLUXO DE AR: E/S PARA PSU (NORMAL); RECURSOS OPCIONAIS/EXPANSÃO: OPÇÃO DE MÓDULO DE UPLINK RJ-45 10 GIGABIT BASE-T DE TROCA A QUENTE E DUAS PORTAS; OPÇÃO PARA DE UPLINK SFP+ 10 GIGABIT DE TROCA A QUENTE E DUAS PORTAS; OPÇÃO PARA MÓDULO RJ-45 10 GIGABIT BASE-T DE TROCA A QUENTE E QUATRO PORTAS; OPÇÃO PARA MÓDULO SFP+ 10 GIGABIT DE TROCA A QUENTE E QUATRO PORTAS; OPÇÃO PARA MÓDULO QSFP+ 40 GIGABIT DE TROCA A QUENTE E DUAS PORTAS; OPÇÃO PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 720W DE POTÊNCIA; O EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVE ACOMPANHAR: CABO DE FORÇA, MANUAL, TERMO DE GARANTIA, KIT DE MONTAGEM PARA RACK 1U; O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR 02(DOIS) CABOS PARA EMPILHAMENTO/STAKING DEVIDAMENTE HOMOLOGADO E CERTIFICADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O MODELO OFERTADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 01(UM) METRO E MÁXIMO DE 03(TRÊS) METROS; O EQUIPAMENTO DEVE OFERTADO DEVERÁ ACOMPANHAR GARANTIA DE 03 ANOS COM ATENDIMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS ON-SITE; APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO.			
134	455293	Unidade	100	TECLADO STANDARD USB QUANTIDADE MÍNIMA DE TECLAS DE 107 TECLAS. PORTA USB. COR PRETA. PADRÃO ABNT2. COMPRIMENTO DO CABO: 1,40M; CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO USB, LAYOUT ABNT2, DURABILIDADE DAS MÍNIMA DAS TECLAS DE 10 MILHÕES DE CICLOS, COMPATIBILIDADE COM OS SEGUINTE SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, WINDOWS 7 32/64BITS, WINDOWS 8 OU SUPERIOR, MAC OS 9 OU SUPERIOR E LINUX.	24,90	2.490,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
135	462517	Unidade	040	TELEFONE COM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS COR PRETO, POSIÇÃO DE USO MESA OU PAREDE, 3 NÍVEIS DE CAMPAINHA, FUNÇÃO FLASH, REDIAL, MUTE, COMPATÍVEL COM QUALQUER LINHA TELEFÔNICA, RAMAL ANALÓGICO, 01 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, REF. INTELBRAS, MODELO PLENO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	100,00	4.000,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



136	462518	Unidade	040	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS LED SINALIZADOR DE CAMPAINHA. TECLA COM FUNÇÃO REDISCAR, PAUSA, TECLA FLASH. ALIMENTAÇÃO COM 02 PILHAS AAA. MEMÓRIA. DISCAGEM TOM/PULSO. DIMENSÕES (LXAXA) 165X190X60 MM. TECLA MUTE. CONECTOR DE LINHA. 3 TECLAS DE MEMÓRIAS DIRETAS, REDIAL. TECLA MEN. CHAVE DE VOLUME DE RECEPÇÃO DO FONE L/H E LO/HI BAIXO/ALTO. REF. INTELBRAS. MODELO ÁUDIOPLUS. EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	114,00	4.560,00	OLMI INFORMATICA LTDA
137	455392	Unidade	005	TINTA AMARELA PIGMENTADA COM PIGMENTAÇÃO COREANA ESPECIFICA PARA IMPRESSORA HP PROX 476/451 LITRO	70,00	350,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
138	455394	Unidade	005	TINTA AZUL PIGMENTADA COM PIGMENTAÇÃO COREANA ESPECIFICA PARA IMPRESSORA HP PROX 476/451 LITRO	70,00	350,00	ALEXANDRE VENSO BONFIM
139	463350	Unidade	200	TINTA COR AMARELA ORIGINAL PARA USO NA IMPRESSORA EPSON L365 - 70ML	36,40	7.280,00	LF COM. EQUIP. INF. E REP. LTDA
140	463351	Unidade	200	TINTA COR AZUL ORIGINAL PARA USO NA IMPRESSORA EPSON L365 - 70ML	36,40	7.280,00	LF COM. EQUIP. INF. E REP. LTDA
141	463352	Unidade	200	TINTA COR MAGENTA ORIGINAL PARA USO NA IMPRESSORA EPSON L365 - 70ML	36,40	7.280,00	LF COM. EQUIP. INF. E REP. LTDA
142	463353	Unidade	200	TINTA COR PRETA ORIGINAL PARA USO NA IMPRESSORA EPSON L365 - 70ML	36,40	7.280,00	LF COM. EQUIP. INF. E REP. LTDA
143	467432	Unidade	050	TINTA EPSON T774120-AL T774120 PRETO WORKFORCE M105 M205 ECOTANK L656 L606 ORIGINAL 140ML	140,00	7.000,00	GUIOMAR VALERIA GOMES
144	455393	Unidade	005	TINTA MAGUENTA PIGMENTADA COM PIGMENTAÇÃO COREANA ESPECIFICA PARA IMPRESSORA HP PROX 476/451 LITRO	84,50	422,50	MARCOS S BIUDES - ME
145	455391	Unidade	005	TINTA PRETA PIGMENTADA COM PIGMENTAÇÃO COREANA ESPECIFICA PARA IMPRESSORA HP PROX 476/451 LITRO	84,50	422,50	MARCOS S BIUDES - ME
146	11394	Unidade	015	TONER (COMPATIVEL) BROTHER TN-3382 - CARTUCHO DE TONER PRETO DE RENDIMENTO PADRÃO (8.000 PÁGINAS). PRODUTO COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS BROTHER HL-5452DN, HL-5472DW, HL-6182DW/DWT, DCP-8112DN, DCP-8152DN, DCP-8157DN, MFC-8512DN, MFC-8712DW, MFC-8912DW, MFC-8952DW/DWT. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE **8.000 CÓPIAS CONFORME ISO/IEC 19752 COM 5% DE COBERTURA NA PÁGINA. - COMPATIVEL	49,99	749,85	MARCOS S BIUDES - ME
147	463028	Unidade	014	TONER COMPATIVEL CF 287A PARA IMPRESSORA HP M506DN 9.000 COPIAS Especificações: Modelo: CF 287A 87A; Cor: Preto Monocromático; Rendimento médio de 9.000 impressões para 5% da página A4.	140,00	1.960,00	FERRARI CELL LTDA
148	455315	Unidade	220	TONER COMPATIVEL HP CE255X P/ 12.500 COPIAS	70,00	15.400,00	J.P. SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATICA
149	455316	Unidade	024	TONER COMPATIVEL Q5945YC P/ 18.000 COPIAS	349,00	8.376,00	J.P. SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATICA
150	455304	Unidade	025	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D105S	60,00	1.500,00	ALEXANDRE VENSO



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



							BONFIM
151	462485	Unidade	378	TONER COMPATIVEL SANSUNG MLT-D111S D111S/ M2020 M2020FW M2070 M2070W M2070FW 1K	45,90	17.350,20	ALEXANDRE VENSO BONFIM
152	455397	Unidade	024	TONER COMPATIVEL XEROX WORKCENTRE 3215 / WC3225 PHASER 3052 PHASER 3260 / 106RO2778 / IMPORTADO 3K	134,00	3.216,00	GUIOMAR VALERIA GOMES
153	11411	Unidade	005	TONER HP 12A COMPATIVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORAS HP: LASERJET 1010, 1012, 1015, 1018, 1020 PLUS, 1022, 3015, 3020, 3050, 3050Z, 3052, 3055, M1005MFP, M-1005MFP, M1319MFP, M-1319MFP. COR: PRETO. PESO 900G. RENDIMENTO APROXIMADO 2.000 IMPRESSÕES COM 5% DE COBERTURA NA FOLHA. - COMPATIVEL	23,40	117,00	MARCOS S BIUDES - ME
154	43743	Unidade	010	TONER HP 35A (CB435AB) - COR: PRETO, PESO COM EMBALAGEM: 0.8 KG, RENDIMENTO APROXIMADO 1.500 IMPRESSOES COM 5% DE COBERTURA NA FOLHA. - ORIGINAL	145,00	1.450,00	FERRARI CELL LTDA
155	41644	Unidade	034	TONER HP 36A COMPATIVEL	24,50	833,00	MARCOS S BIUDES - ME
156	455305	Unidade	035	TONER HP CB435A - HP ORIGINAL	93,99	3.289,65	MARCOS S BIUDES - ME
157	455311	Unidade	273	TONER HP CE285A - 85A COMPATIVEL	24,00	6.552,00	MARCOS S BIUDES - ME
158	5723	Unidade	025	TONER LEXMARK 51B4000 ORIGINAL PARA IMPRESSORA MS317 COM AUTONOMIA PARA 2.500 CÓPIAS - ORIGINAL	422,00	10.550,00	MARCOS S BIUDES - ME
159	466402	Unidade	050	TONER LEXMARK 60 4H 60FBH00 60HB MX511 MX410 MX611 MX310 MX511DE MX410DE MX611DHE ORIGINAL 10K	310,00	15.500,00	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO
160	11404	Unidade	006	TONER SAMSUNG COMPATIVEL COM O MODELO DE IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165 - COMPATIVEL	50,00	300,00	FERRARI CELL LTDA
161	10541	Unidade	002	TRIFE COM CABEÇA HIDRAULICA INDICADOR DE NIVEL AJUSTE DE ALTURA ROTAÇÃO DE 360G Faixa de altura: 77.5 - 160.5cm / Comprimento para transporte: 82cm / Suporta: 5kg APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	-	-	DESERTO
162	11396	Unidade	010	UNIDADE FUSORA COMPLETA COMPATIVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORAS BROTHER: HL-5452DN, DCP-8112DN 8112, MFC-8512DN, HL5472DW, HL6182DWT, DCP8152DN, DCP8157DN, MFC8712DW, MFC8912DW, MFC8952DW, DCP8155DN, DCP8155, - ORIGINAL	620,60	6.206,00	MARCOS S BIUDES - ME
163	455363	Unidade	040	VELCRO COR PRETA OU CINZA 20MM X 5 MTS	61,00	2.440,00	J.P SIMÃO ASSIST. TEC. INFORMATICA

Após a fase de negociação passou-se a abertura dos envelopes de habilitação e ao final verificou-se que os documentos estavam de acordo com o exigido no edital, sendo habilitada. Considera-se classificação preliminar como classificação final. O Pregoeiro abriu espaço para manifestação de recursos, e as empresa não manifestou interesse em fazê-lo. Não houve ocorrências dignas de nota. Nada mais tendo a considerar o Pregoeiro deu por encerrado os trabalhos e encaminha a presente licitação ao Sr. Prefeito Municipal, para homologação

Yasmim Silva Zonta

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro

Clarice Olivo



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



Equipe de Apoio

Equipe de Apoio

GUIOMAR VALERIA GOMES ME

MARCOS S.BIODES-ME

FERRARI CEL LTDA-EPP

AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME

OLMI INFORMATICA LTDA-EPP

ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME

J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA-ME

LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME